

上海蜂窝纸箱 无锡鸿鑫泰包装材料 蜂窝纸箱包装

产品名称	上海蜂窝纸箱 无锡鸿鑫泰包装材料 蜂窝纸箱包装
公司名称	无锡市鸿鑫泰包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区硕放工业园杨家湾一路18号
联系电话	13373656718

产品详情

蜂窝纸箱生产中存在的问题

1、原纸表面粗糙度不同会带来的问题

假如在表面粗糙、结构疏松的纸上来进行印刷的话，蜂窝纸箱批发，由于墨的渗透性大，那么印刷的墨迹也就干燥快，但是如果在表面平滑度高、纤维质密坚韧的纸上来进行印刷，那么它的墨迹的干燥速度就慢。因此假如蜂窝纸箱使用的是比较粗糙的纸张的话，那么就要加大施墨量，然后在表面平滑的纸上则需要减少施墨量。在没有施胶的纸上印刷墨迹干燥特别快，而在经过施胶的纸上印刷墨迹干燥慢，但印刷图案的再现性好。

2、原纸吸收差异所带来的问题

由于造纸原料的差异和原纸压光、施胶、涂布的差异，因此他们在吸收性能方面也就有不同，蜂窝纸箱标准，就好比在单面涂布白板纸和牛皮卡上进行叠印时，由于吸收的性能小，那么墨的干燥速度自然就会慢一些，因此就要减小前一道水墨的粘度，同时提高后面叠印水墨的粘度。同时将文字、线条、小图案都放在进行印刷，这样的话满版实地放在后一色印刷，那么就可以提高纸箱的叠印效果。

蜂窝纸板防潮防水要注重细节

很多企业在蜂窝纸板出厂的时候能到达其8%~12%的含水率要求，蜂窝纸箱包装，但因其储存仓库、运输途径等等环境因素的影响，使蜂窝纸板返潮。破坏其使用要求。所以蜂窝纸板的运输、储存需要格外注意环境影响。蜂窝纸板运输过程中，必须保证车辆的防雨功能。尽量控制在晴天运输，装卸。而蜂窝纸板的储存仓库中，必须保证其干燥度。蜂窝纸板的地下尽量能放个周转托盘。保证无地下湿气上传。

蜂窝纸板的防潮防水，其实就是细节的处理，处理好了各种细节，保证了含水率，就是保证蜂窝纸板的使用要求。

蜂窝纸箱是一种被应用于各种领域的包装产品，用途非常广泛，可以用来制作运输用的托盘，各种汽车零部件，上海蜂窝纸箱，电机，铝制品等易损品的包装箱，也可以用来做各种缓冲板材，还有些其他的如玻璃，家电等易损品的包装。

蜂窝纸箱是随着蜂窝技术的发展而延伸出来的，具有无污染环保、重量轻、成本低、吸音隔热、抗压能力强、缓冲性能多相性等优点，蜂窝纸箱的缓冲机理与其流变学性能，蜂窝纸板中的气体密不可分，蜂窝纸板结构是由上下两层纸板，中间加上自热蜂巢状结构的纸芯粘合而成，正因为蜂巢纸芯中的气体存在使他的抗压能力大大提升，就抗压能力来说它的正面优于侧面，抗压能力达到0.690MPa，大的承载力69N，抗压性能非常好，也可以说性价比是蜂窝纸箱兴起的重要原因。

上海蜂窝纸箱-无锡鸿鑫泰包装材料-蜂窝纸箱包装由无锡市鸿鑫泰包装材料有限公司提供。无锡市鸿鑫泰包装材料有限公司（www.wxhxt360.com）是一家从事“无锡纱管纸,纸护角,蜂窝纸箱厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鸿鑫泰包装材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鸿鑫泰包装材料在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！