

装新风系统 诸城新风系统 百事特品质保证诚信

产品名称	装新风系统 诸城新风系统 百事特品质保证诚信
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

青岛百事特空调安装工程有限公司承接各种大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

公司拥有自动化镀锌钢板通风管道生产五线，对外加工通风管道及承揽各种通风管道的设计安装业务。

新风系统工程的应用范围:

新风系统的应用范围：

凡是有人长时间在其中活动，并且房间通风不畅的有必要使用新风系统。归结起来，户式新风系统（采用负压通风方式）适合用在换气次数较少的公寓、别墅、婴儿房等小空间场所；对于人的活动较多、换气次数较多的KTV、网吧等娱乐场所，机房、宾馆、商场、工厂、写字楼、餐馆、银行、教室、幼儿园、医院病房等室内环境的通风、空气净化、室内保温及空气加热。能将室内异味、有害化学气体、污染物和湿气以及病毒、细菌等彻底的排向室外，24小时保持室内循环新鲜空气。避免空气污染导致的各种相关疾病，新风系统品牌，同时提高生活质量、工作效率，获得长期健康！hao使用新风机组，因为换气次数多，能量损失多，需要使用热回收新风系统。24小时循环新鲜空气：顶jian净化技术，滤除新鲜空气中的各种细菌、颗粒物和有害物质，保证输入室内的空气始终处于一种新鲜、洁净的状态。

二、通风管道尺寸的基本要求

通风、空气调节系统的风管，宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，其z大长、短边之比

不应超过10。风管的截面尺寸，宜按国家现行标准《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB 50243)中的规定执行，金属风管管径应为外径或外边长；非金属风管管径应为内径或内边长。

二、通风管道尺寸的基本要求

通风、空气调节系统的风管，宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，诸城新风系统，大长、短边之比不应超过10。风管的截面尺寸，宜按国家现行标准《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB 50243)中的规定执行，金属风管管径应为外径或外边长；非金属风管管径应为内径或内边长。

通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或非金属管道，室内新风系统，是为了使空气流通，装新风系统，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。[1] 风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。

通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或非金属管道，是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。[1] 风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。

装新风系统-诸城新风系统-百事特品质保证诚信由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。“中央空调安装工程,镀锌钢板通风管道生产加工,煤改电采暖工程”就选青岛百事特空调安装工程有限公司(www.sd baishite.com)，公司位于：山东省青岛市城阳区湘潭路16号，多年来，青岛百事特坚持为客户提供好的服务，联系人：张胜武。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。青岛百事特期待成为您的长期合作伙伴！