## PP 韩国LG GP-2200

产品名称	PP 韩国LG GP-2200	
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司	
价格	.00/千克	
规格参数	韩国LG:GP-2200 GF20%:电气及电子	
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101	
联系电话	13532886152	

## 产品详情

ABS在汽车内饰的要求条件:汽车内饰追求的重要目标包括美观、低气味、机械性能、耐热、耐候等。 亚太国际ABS汽车材料能够满足各种内饰部件的使用要求,

## 材料具备以下条件:

1.良好的流动性 2.优异的抗冲击性 3.易加工成型 4. 易着色、喷涂 5.低气味 6.良好的耐腐蚀性 7.亚光效果.

G PP2 原通動成型条件建议值单位	60-90		° C	
干燥时间	2.0-6.0		hr	
建议水份含量	<=0.20		%	
料筒后部温度	200-260		° C	
料筒中部温度	210-270		° C	
料筒前部温度	220-280		° C	
喷嘴温度	230-290		° C	
模具温度	20-90		° C	
GP重200物理性能条件测试标准数	收据单位	ASTM D792		1.03
收缩率	MD 3.20mm	ASTM D995		0.40
收缩率	TD 3.20mm	ASTM D995		0.60
熔融流动指数	230 ° C / 2.16Kg	ASTM D1238		7
<b>验伸2到</b> 重械性能条件测试标准数	ASTM D638		66	
断裂伸长率	23 ° C	ASTM D638		5
弯曲强度	23 ° C	ASTM D790		98
弯曲模量	23 ° C	ASTM D790		3430
悬臂梁缺口冲击强度	23 ° C	ASTM D256		59
3积变2001数性能条件测试标准数据	B单位MPa 未退火	ASTM D648		150
<b>弱尖寒咽燃性条件测试标准数据</b>	居单位	UL-94		V-0