

PP 韩国LG GP-2200

产品名称	PP 韩国LG GP-2200
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国LG:GP-2200 GF20%:电气及电子
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

ABS在汽车内饰的要求条件：汽车内饰追求的重要目标包括美观、低气味、机械性能、耐热、耐候等。亚太国际ABS汽车材料能够满足各种内饰部件的使用要求，

材料具备以下条件：

- 1.良好的流动性
- 2.优异的抗冲击性
- 3.易加工成型
- 4.易着色、喷涂
- 5.低气味
- 6.良好的耐腐蚀性
- 7.亚光效果。

GP-2200注塑成型条件建议值单位	60-90		° C
干燥时间	2.0-6.0		hr
建议水份含量	<=0.20		%
料筒后部温度	200-260		° C
料筒中部温度	210-270		° C
料筒前部温度	220-280		° C
喷嘴温度	230-290		° C
模具温度	20-90		° C
GP-2200物理性能条件测试标准数据单位		ASTM D792	1.03
收缩率	MD 3.20mm	ASTM D995	0.40
收缩率	TD 3.20mm	ASTM D995	0.60
熔融流动指数	230 ° C / 2.16Kg	ASTM D1238	7
GP-2200机械性能条件测试标准数据单位	23 ° C	ASTM D638	66
断裂伸长率	23 ° C	ASTM D638	5
弯曲强度	23 ° C	ASTM D790	98
弯曲模量	23 ° C	ASTM D790	3430
悬臂梁缺口冲击强度	23 ° C	ASTM D256	59
GP-2200耐热性能条件测试标准数据单位	MPa 未退火	ASTM D648	150
GP-2200阻燃性能条件测试标准数据单位		UL-94	V-0

