

徐州仿大理石铝单板推荐“本信息长期有效”

产品名称	徐州仿大理石铝单板推荐“本信息长期有效”
公司名称	临朐县署晨金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

产品详情

今天云象建材小编要为各位分享的是关于建筑外墙防水施工时的要点有哪些。外墙找平与防水施工流程：基层表面处理 挂钢丝网 挂线、贴灰饼、设标筋 界面处理 涂抹找平层 设分格缝 施工防水层 施工抹面层(保护层)。

外墙面防水由第1道防水层、第2道防水层、防水保护层、装饰面层这4个基本构造层组成。道防水层宜采用内掺纤维和聚合物乳液的1:2.5水泥砂浆或M15预拌砂浆，找平层要求兼作道防水层。第2道防水层宜采用2mm厚聚合物水泥防水涂膜或5-8mm厚聚合物水泥防水砂浆或3—5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干混)；饰面砖外墙不得采用聚合物水泥防水涂料，预防外墙饰面砖脱落。外墙涂料、饰面砖等装饰面层及粘结层可兼作防水保护层。图3所示为有保温层和无保温层的外墙防水构造。

外墙窗样板件安装完成后应进行淋水试验。外墙窗框填缝完成后应抽样进行淋水试验。抽样比例、检验方法由各方协商确定，外墙雨水渗漏性能推荐按SJG 14--2004《非承重砌体及饰面工程施工与验收规范》中9.1.4条执行，即：“可采用下列方法之一进行检验，检查数量不应少于10%的房间：大雨后检查；在女儿墙处设置水管，淋水6h；用0.2~0.3 MPa的压力水距墙0.3m、淋水15min。”如设计方、业主、监理要求采用其他试验方法，在保证施工安全、质量可靠的基础上，各方通过协商确定，并应另编安全技术交底。

外墙上直通室内的洞口，应加PVC塑料套管，仿大理石铝单板，做到内高外低，并在外墙沿套管周边嵌填密封胶。

铝单板基材采用1100H24、3003H24、5005H24等幕墙专用单层铝合金板。

铝单板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。成型工件尺寸可达8000mm × 1800mm(L × W)

涂料采用美国PPG、美国威士伯Valspar、荷兰阿克苏诺贝尔AkzoNobel、韩国KCC等品牌涂料，涂层分为二涂一烤、三涂二烤，其涂层性能达到AAMA(美国建筑制造业协会)和ASCA(美国建筑喷涂协会)的AAMA A2605-98标准。

常规厚度:1.5mm/2.0mm、2.5mm、3.0mm。

常用规格:600*600mm、600*1200mm

寿命

铝合金单板--可超过50年。

密闭性

复合铝板--四角开口状。

铝合金单板--四角焊接密合。

抗风性

复合铝板--抗风压变形性差。

铝合金单板--抗风压变形性好。

抗温变性

复合铝板--铝板与塑料膨胀系数差别较大，易发生起泡、剥离现象。

铝合金单板--同一材质，温变时墙板本身无影响。

抗雷性

复合铝板--不抗雷击，强大的电流很难通过复合铝板接地，0.5mm厚的铝板会被击穿。

铝合金单板--可作为电的良导体，通过建筑接地系统把雷击巨大的电流迅速输送至地下。

徐州仿大理石铝单板推荐“本信息长期有效”由临朐县署晨金属加工厂提供。临朐县署晨金属加工厂（www.lqshuchen.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.linqupentu.com）还是从事山东铝单板氟碳喷涂厂家，潍坊幕墙铝板氟碳喷涂，临朐铝单板氟碳喷涂加工厂的厂家，欢迎来电咨询。