

耐腐蚀泵批发 杰凯泵业公司 秦皇岛耐腐蚀泵

产品名称	耐腐蚀泵批发 杰凯泵业公司 秦皇岛耐腐蚀泵
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

工程塑料耐酸碱泵安装工程

工程塑料耐酸碱泵安装工程塑料耐酸碱泵安装技巧汇总

1. 安装自吸耐酸碱泵浦时应选择坚固之水平地面，并保持平稳，泵浦出入口管路加装球阀，以便维修。
2. 尽量避免将机器装设于户外。若必需安装于户外时，应覆盖保护盖，若耐酸碱泵配备有电子控制器时，则需加以保护。
3. 耐酸碱泵应避免受阳光直接照射以防止材质脆化。
4. 配管前应先考虑使用之化学液体、温度条件及输送扬程，选择不同之管件材料，符合实际之要求。例如:温度60 以上，应选择PP管件安装。

自吸泵是南方常用的一种泵

自吸泵是南方常用的一种泵。原理是利用水的流速冲力，秦皇岛耐腐蚀泵，叶轮带动泵叶轮把水抽到河岸上面。这种泵扔到河里就能抽水，不过消防泵必须水流急，或有落差的地方。

自吸泵和一般的离心泵不同。离心泵在工作前，泵体和进水管必须罐满水行成真空状态，耐腐蚀泵批发，当叶轮快速转动时，叶片促使水很快旋转，旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去，泵内的水被抛出后，叶轮的中心部分形成真空区域。水原的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已，就可以实现连续抽水。

射流式自吸泵的泵效率低、制造成本高、自吸时间短、自吸高度可以高于10米、使用寿命长。

1)起动前，自吸离心泵起动时要向泵体内注入一定量的起动循环水；而离心泵每次起动时刚需将进水管内及泵体内同时注满水，或者用辅助装置对进水管进行抽气。

2)装置上，耐腐蚀泵维修电话，自吸离心泵在进水管下端只装滤网而无底阀；而离心泵在进水管下端必须装底阀或者在出口处配有抽气装置。

3)运行时，同样性能参数的泵，一般自吸离心泵要比离心泵的效率低，汽蚀性能较差。

耐腐蚀泵批发-杰凯泵业公司-秦皇岛耐腐蚀泵由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）在特殊阀门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，杰凯泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司（www.tjjkpump.cn）还是从事山东耐酸碱立式泵，耐空转立式泵，脱硫塔循环泵的厂家，欢迎来电咨询。