

无锡遨华机械制造 汽车座椅丝杆清洗机价格

产品名称	无锡遨华机械制造 汽车座椅丝杆清洗机价格
公司名称	无锡遨华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾西石路7号
联系电话	13771428086 13771428086

产品详情

清洗机安全操作要注意的事项

第yi个问题是要保证连接部位的正确连接，这就包括电源线路的正确连接和各个管道的正确连接。电源连接时要分清应当使用三相380V电压还是两相220V电压，要按照高压清洗机设备上标出的电压正确连接。注意要使供电电源的承受功率应大于高压清洗机所需功率的百分之二十五左右。电源线应当选择符合功率承受能力的粗细程度，防止电源线过细，防止承受不了相应功率需要的状况发生。另外，高压清洗机设备还要配备保护开关，要有可靠的接地装置，确保安全用电，确保机器正常运转。

第二个问题是要确保符合标准的水源的供给，通常应当用自来水，水源不可以含杂质或酸性及碱性。还有一点要注意的是，尽量避免连接盛水容器供水的方式，特别是没有动力吸水装置的高压清洗机，内蒙古汽车座椅丝杆清洗机，应当保证高压泵里的供水充足，如果不具备条件自来水供水，用水箱供水的话，那么水箱要高出清洗机5米，确保有足够的水位差压力，以便供水畅通。要明白一个原则，高压清洗机在运转过程中，若供水不足，就可能损坏高压泵等零部件。

第三个问题是，要重视检查燃油过滤网的清洁度和排烟管安装的正确性，要保证燃油经过过滤后的纯度，燃烧柴油或，高压清洗机会产生烟雾，所以要注意废气排放的问题，如果是在室外，问题就好办些，如果是在室内，就要注意排放废气的烟管必须伸到室外，并且室外的一头要稍微低一些，再加防雨罩，防止有水流入。用高压清洗机清洗的好处很多，但要注意以上介绍的这几个问题，安全、正确使用高压清洗机，充分发挥它的作用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡遨华机械制造有限公司

清洗机的应用十分广泛

清洗机，机用于冲洗过滤液压系统在制造、装配、使用过程及维护时生成或侵入的污染物；也可以适用于对工作油液的定期维护过滤，提高清洁度，避免或减少因污染而造成的故障，汽车座椅丝杆清洗机供应，从而保证液压系统设备的、高可靠度和长寿命。清洗机的应用领域：1、航天、航空——清洗精密零部件。电子线路板，飞机轮毂，刹车系统、空调热交换器，轴承，各种金属件。

2、铁路——各种闸阀，制动阀，减震器，轴承套件，客车，冷藏车制冷系统的冷凝器，散热器，机车内燃机零、部件，电器零、部件。

3、汽车、摩托车制造业——缸体，盖，转向机构，减震器及各种机加工零件，底盘，轮毂电泳前的除油、除锈、除氧化皮。

4、光学器件——照相机镜头，显微镜，望远镜，眼镜，汽车座椅丝杆清洗机价格，钟表玻璃，光学透镜的研磨后，镀膜前清洗。

5、液晶（LCD）制造——LCD基板镀ITO膜前清洗，LCD基片刻蚀，灌注液晶的前道，汽车座椅丝杆清洗机报价，后道工序清洗。

6、电子制造、通讯、计算机——SMT贴片，PCB板焊接后的助焊剂，杂质清洗。

清洗机运转时出现抖动的解决方法

高压清洗机运转时有一定的工作压力达不到设备的额定压力但是或者说压力只停留在一定范围内而不能上升，在这种情况下，首先应先检查高压清洗机高压喷嘴的孔径是否匹配，如不匹配更换高压喷嘴即可。其次检查高压清洗机调压阀是否调到正确的位置。如果在排除这两种情况下压力仍然上不去，后检查高压泵内密封组件(O型圈、水封)是否完好，活塞是否损坏。如果活塞出现损坏这就需要检修了。

在刚刚启动或者使用一段时间后出现抖动如何解决：

第一，供给高压水枪的水流量可能会受到限制，这是因为橡胶软管被扭结在一起了，或者是因为从总龙头/总阀门流出的水量就小。确信用全力将水龙头/阀门完全打开了。检查进水过滤器是否被堵住。将喷枪杆设置为高压喷射。

第二，如果已经有一段时间没有用这个工业级高压清洗机了，首次启动后允许水压逐渐增大。允许被截留在泵里的空气逸出。允许高压清洗机逐渐增大水压，然后扣动扳机释放出水压。当高压清洗机正在使被截留的空气逸出泵时，高压水枪的水压将在高压和低压之间上下波动。重复上述过程直到被截留的空气已经全被释放掉。不要长时间扣动扳机并保持长时间这样的状态来等待空气被释放掉。这样压力将不

会逐渐增大。先要增大压力，然后再通过挤压扳1机释放掉空气。一旦所有被截留的空气逸出泵时，高压水枪将在高压下正常工作而不会起伏不稳定。

无锡遨华机械制造-汽车座椅丝杆清洗机价格由无锡遨华机械制造有限公司提供。无锡遨华机械制造有限公司（www.wxahjx.cn）在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡遨华机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：章先生。