

# 新泰市煤矸石多孔砖 莱芜煤矸石多孔砖 新泰市新甫新型建材

产品名称	新泰市煤矸石多孔砖 莱芜煤矸石多孔砖 新泰市新甫新型建材
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

## 产品详情

### 煤矸石多孔砖的制作方法??

? a . 利用锤式破碎机对煤矸石原料进行破碎，然后用滚筒筛进行颗粒筛分处理，使得到的原料颗粒大小在 2 mm 以下，其中 2 mm - 5 0 μ m 的占 2 5 % ， 5 0 μ m - 5 μ m 的占 5 5 % ， 小于 5 μ m 的占 2 0 % ， 然后所得原料经搅拌机加水搅拌； b . 把搅拌好的原料输入陈化库陈化； c . 经陈化完的原料输入真空挤出机挤出成型； d . 把成型得到的坯体码放入干燥窑中干燥； e . 将干燥好的坯体放入焙烧窑中焙烧。本发明由于采用高细破碎和陈化技术，新型建材煤矸石多孔砖，提高坯料塑性；制坯采用高压真空挤出成型，提高砖坯密实度，莱芜煤矸石多孔砖，优化空心砖的孔型和孔洞排布，进一步提高孔洞率，煤矸石多孔砖价格，降低了砖内部传热，提高了砖的保温性能。

### 多孔砖的规格有哪些

空心砖一般有 2 孔 3 孔 4 孔 6 空等常见规格 特殊情况下 还有单孔砖

多孔空心砖【包含两孔】一般规格为 390\*190\*190 390\*140\*190 390\*240\*190

290\*190\*190

390\*190\*90 240\*180\*90

240\*240\*90

单孔规格一般有 190\*140\*190 190\*190\*190 290\*190\*190 190\*240\*190 四种规格

空心砖 根据 国内地区的不同 根据天气寒冷环境 一般有不同的壁厚要求

现在的很多建筑物中都会用到烧结砖，烧结砖优良的特性成为它越来越广泛使用的原因。烧结

砖的优点虽然有很多，但是它也有一定的缺点。烧结砖在使用一段时间以后会不可避免的出现破损的情况，新泰市煤矸石多孔砖，如果破损情况不严重的话，大家可以修补一下继续使用。但是要是想要修补的话，也需要注意一些修补的注意事项。

- 1、在烧结砖的修补过程中需要大家注意的一点就是烧结砖在修补的时候要严格按照设计的配比进行砌筑，不得随意改变烧结砖的砌筑配比，否则会影响烧结砖的质量，更有可能引起烧结砖的变形。
- 2、烧结砖在修补的过程当中必须采用与旧砖相同厂家相同批次的砖，因为不同批次的砖里面各成分的含量可能有差异，如果可以的话，用建筑房屋时剩下的砖更好。
- 3、在烧结砖修补的过程中注意节约。

新泰市煤矸石多孔砖-莱芜煤矸石多孔砖-新泰市新甫新型建材由新泰市新甫新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。新泰市新甫新型建材有限公司（[www.xfxxjc.com](http://www.xfxxjc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!