

# 皮带自动包装秤直销 无锡泰洋包装 凉山皮带自动包装秤

产品名称	皮带自动包装秤直销 无锡泰洋包装 凉山皮带自动包装秤
公司名称	无锡泰洋包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区堰桥工业园堰桥路12号
联系电话	13912368876

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡泰洋包装科技有限公司

电子皮带秤的结构具有整体性，要是没有较大的撞击或者出现事故不需要进行修理，但是必须进行适当的日常维护。

(1) 对传感器应该经常的清扫，支撑称量架上的一组平行弹簧1片和称量架也要保清洁。

(2) 速度传感器的转动轴应该经常的检查，力求其可以灵活的转动，速度传感器应该可以上下浮动，保证摩擦轮在回程输送带上能够正常的压地。

(3) 输送机的胶带位置应该经常检查，让胶带的张力保持平衡。

(4) 检修称体的时候，应该卸下皮带秤的称重传感器和保护角，避免损坏传感器。

(5) 在称重装置上严禁停留人或者重物。

(6) 微控仪是一种高精密产品，修理和更换的时候应该由专业人员来完成。

在使用设备的过程中进行及时的检查发生故障的部位，及时的扫除故障隐患，确保在使用的过程中

可以平稳的发挥作用。

以上是电子皮带秤的日常维护，公司拥有先进的加工及检测设备，为客户提供专业的选材建议、精准的加工生产、快捷的物流配送和完善的售后服务。

皮带秤是在输送过程中对物料进行称重，是工业中重要的仪器，尤其是在建材、煤炭、化工、粮食加工、矿山等行业。皮带秤通过感知到输送机托辊上的压力来进行重量测量，皮带自动包装秤供应商，通过测量皮带速度，测得物料的运动速度，单位长度的物料重量乘以单位皮带长度等于总重。

皮带秤的日常维护不可少

(1)清洁，时间长了以后要对皮带表面进行清洁，保持干净卫生。

(2)润滑，称重托辊应该每年润滑1到2次，称重托辊润滑以后，可能改变皮重，因此在润滑以后应进行零点校准。

(3)在使用一段时间后，必须进行皮带秤精度的校验，包括：零点标定与链码校验，确保其精度1确度高。

(4)皮带的调整也很重要，调整到相关规范。皮带要拉紧，松紧程度要合适。当皮带张力有变化及拉紧装置要调整时需要从新校准。

(5)皮带秤在夏季高温、多雨的季节保持通风和干燥，以防皮带过热黏连影响称量精度；如果在室外，一定要对称重机架上的各种传感器和电子设备进行防雨、防雷电、防高温曝晒的保护；会因雷电而损坏，皮带自动包装秤生产厂家，防止雷电产生的静电干扰电子设备。

(6)如果有雷雨天气，建议不要运行皮带秤，并切断皮带秤所有电源，凉山皮带自动包装秤，防止雷电产生的静电干扰电子设备。

皮带秤的安装环境对其影响非常大，皮带秤的测量精度与安装质量有很大的关系，80%来自于安装的环境与质量，20%来自于自身的质量，皮带自动包装秤直销，可见安装的重要性。

首先皮带秤需要质量均匀、厚度及单位长度重量偏差小，运转灵活、偏心度小，皮带装有自动拉紧装置，皮带上没有安装卸料犁、卸料小车等卸料设备，然后安装设备，保证皮带秤使用时能达到一定的称量精度1确度。

但是在生产中往往会忽视皮带秤的安装环境，大多数厂家的做法是不装皮带秤，放弃测量；或勉强安装，不能保证测量精度1确度。这些都是没有意义的。

皮带秤的安装环境包括皮带、托辊、附属设备及物料状况是否满足皮带秤称重的外部条件，安装的位置要符合使用的要求，避免设备被腐蚀磨损等。

皮带自动包装秤直销-无锡泰洋包装-凉山皮带自动包装秤由无锡泰洋包装科技有限公司提供。无锡泰洋包装科技有限公司（[www.wxytbz365.com](http://www.wxytbz365.com)）是一家从事“包装秤,定量包装秤,自动包装秤”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无锡泰洋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使无锡泰洋包装在多功能包装机中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！