

pe同层排水管件 重庆pe排水管 华海源管业

产品名称	pe同层排水管件 重庆pe排水管 华海源管业
公司名称	四川华海源科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市游仙区石马镇
联系电话	19981756715 19981756715

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：四川华海源科技发展有限公司

胶粘剂粘接适用于管外径不大于160mm的管道连接

1. 胶粘剂粘接适用于管外径不大于160mm的管道连接。粘接前，管端必须倒角，倒角坡度为30°，倒角厚约为管材壁厚的1/3，但不宜小于3mm。承口和管端套接部分必须用清洗剂擦拭干净，用400目以下的砂纸将承口和管端套接部分打毛，均匀涂敷胶粘剂。插入时快速插到底部，同时适当进行旋转，以便胶粘剂能分布均匀，pe排水管价格表，但旋转角度不宜超过90°，并保持30秒钟方可移动。多余的溶剂即时擦干净，以免使用过程中发生“溶剂”现象。2. 弹性密封圈连接适用于63mm以上规格的管材间的连接。管端倒角坡度为15°。厚度为管壁厚度的1/3。为便于密封圈和管材套入，可涂敷适量润滑剂（通常使用肥皂水）于凹槽，密封圈表面及管端。套接深度应比承口深度短10-20mm。对于大口径管材，可用厚木板垫于管端，以木槌或铁棒击入，或以拉紧器拉紧。

安装阀门的规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力；给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀；热水采暖的干、立管采用截止阀；消防水泵吸水管采用蝶阀。家庭的排水管道进行清洁的话比较的简单，可以将醋和小苏打一起放入到水中，重庆pe排水管，然后加热并煮沸，再将它们倒入到下水管道里面。

家庭的排水管道进行清洁的话比较的简单，可以将醋和小苏打一起放入到水中，然后加热并煮沸，再将它们倒入到下水管道里面。

横支管安装

(1)先将安装横管尺寸测量记录好，按正确尺寸和安装的难易程度应预制好(若横管过长或吊装有困难时可分段预制和吊装)，然后将吊卡装在楼板上，pe同层排水管件，并按横管的长度和规范要求的坡度调整好吊卡高度，再开始吊管。

(2)横管与立管的连接和横管与横管的连接，应采用45°三通、四通或90°斜三通、斜四通，尽量少采用90°正三通、正四通连接。横管吊卡的间距不得于2m，且必须将吊环装在承口部位，吊杆要垂直。

pe同层排水管件-重庆pe排水管-华海源管业由四川华海源科技发展有限公司提供。四川华海源科技发展有限公司（www.hhyguanye.com）有实力，信誉好，在四川成都的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华海源管业和您携手步入辉煌，共创美好未来！