

南宁防水密闭套管 巩义市国丰供水材料厂 防水密闭套管生产商

产品名称	南宁防水密闭套管 巩义市国丰供水材料厂 防水密闭套管生产商
公司名称	巩义市国丰供水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路南段
联系电话	13849015677

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市国丰供水材料厂

刚性防水套管是一个制作安装综合体，在制作中是有主材的，防水密闭套管生产厂，那就是制作刚性防水套管所要用的钢管就是主材。刚性防水套管的浇注技巧是什么？

套管安装应在干管、立管和支管安装时同时套入，安放在合适的位置，防水密闭套管生产商，过楼板处的套管采用钢筋棍或铁线临时固定，在干管、立管安装校正合格后，再将套管按位置、间隙予以固定和堵洞封固。

穿楼板的钢制柔性防水套管与穿管之间的空隙处，采用油麻或防水油膏填实封闭;穿墙钢制柔性防水套管可用石棉绳、毛毡条等填实;
过楼板钢制柔性防水套管顶部，高出地面不少于20mm;底部与顶棚下平面对整齐;过墙壁的套管两端与饰面齐平;过基础的钢制柔性防水套管两端各伸出墙面30mm以上，管顶上部应留出净空余量;
套管固定要求牢固、管口平齐、环缝间隙均匀，使用油麻填实，封闭好，保持严密。

柔性防水套管的压盖及翼环厚度是多少

出厂检测是确保柔性防水套管质量的必要措施

柔性防水套管的压盖及翼环厚度是多少柔性防水套管是由钢管及两片止水翼环和一片法兰一个压盖还有挡圈和胶圈组成。那么这些翼环和法兰及压盖的厚度分别是多少呢，按照国家设计研究院的制作图集规定，根据型号的大小其厚度也不一样。DN50-DN65的翼环厚度为12mm压盖厚度为14mm；DN80-250的翼环厚度为12mm压盖厚度为18mm；DN300-DN500的翼环厚度为16mm压盖厚度为22mm；DN600-DN700法兰厚度为20mm压盖为26mm，DN800-DM1000压盖30mm。

柔性防水套管在运作中具有哪些的优势

我们都知道一般建筑工地都需要柔性防水套管来保护过墙中的管道，下面就让茂新的工作人员为您详细介绍一下柔性防水套管在运作中有哪些的优势。

我们都知道柔性防水套管在实际生活使用中的优点是：1.保护管道不被破坏，2.防止交叉污染，3.防止水的渗漏、流淌等，4.安装以及维修都很简便。

一、保护管道不被破坏

1.在马路上、铁路上、或者是各个管道的连接处使用，可以防止管道因超负荷载重而被压坏的情况发生。

2.当使用的是塑料材质的时候，我们可以防水套管来防止因穿入墙壁的塑料材质被压坏，起到了一个时时防卫的作用。

二、防止交叉污染

1.当受到限制的时候，室内给水管道需要从排水管道下方穿过时，给水管道需要设置套管，以避免污染。

2.室内给水管道，因条件限制，据化粪池净距小于规范要求，也需要在给水管道外设置套管，长度按设计要求去做。

三、防止水的渗漏、流淌等

1.工程竣工后，南宁防水密闭套管，用户在装修时，因操作不当等原因造成自来水流淌，经套管流下层。

2.用户进驻后，意外原因造成自来水流淌，经套管流下层。

四、安装以及维修都很简便

1.使用柔性防水套管可以避免因更换管道，对室内的装修遭到破坏。

2.安装柔性防水套管可以避免当管道在穿墙的时候对墙体造成破坏。

南宁防水密闭套管-巩义市国丰供水材料厂-防水密闭套管生产商由巩义市国丰供水材料厂提供。南宁防水密闭套管-巩义市国丰供水材料厂-防水密闭套管生产商是巩义市国丰供水材料厂（www.gygfgs.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：闫经理。