

# 石家庄单扇钢制防火门批发来电咨询

产品名称	石家庄单扇钢制防火门批发来电咨询
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

### 钢质防火门按国家标准生产

一般钢质防火门的门扇厚度在52~55mm，而钢质防盗门的门扇度一般在贵州市场上有常见的是50mm，70mm，90mm。这么厚的门扇其门扇重量在才30~40公斤，要是按国家要求的技术标准生产的防盗门，其门扇面板板材厚度为1.2mm，那的确具有一定的防盗作用。而当今贵州市场上所卖的“防盗门”却不敢叫防盗门而叫钢质进户门、门。因为在钢材猛涨而市场又存在竞争的环境下，有那家愿意按国家技术要求的标准生产。

一般仅仅要求防火的防火门门扇在50~55mm，根据防火等级不同厚度就不同，一般为空心夹防火材料，如石棉、硅酸铝，其外形象棉花，因此，该门敲上去会空响；而具有防盗性能的防火门，为实心的，原因是中间用的高科技防火板，其外形好像中密度板，硬度高，密度大，因此门扇的重量约70~80公斤，比门扇为90mm的钢质门还要重一倍，谁更能防盗就不言而喻了。

### 防火门成本控制的目的何在

生产成本的控制要以利润为主导。企业从事生产经营的目的是盈利，实现利润的大化。对于现在的大部分企业来说，利润微小的同时还要实现快速扩张，不实行低成本运营就难以生存，单扇钢制防火门批发，可谓成本决定存亡。

成本控制的目的是为了不断降低成本，获取更大的利润，制定目标成本时首先要考虑企业的盈利目标，同时又要考虑有竞争力的销售价格。

由于成本形成于生产全过程，费用发生在每一个环节、每一件事情、每一项活动上，因此，要把目标成本层层分解到各个部门甚至个人。

## 防火门喷涂法

喷涂法：运用压缩空气及喷枪使涂料雾化的施工办法，它的特点是喷涂后的涂层质量均匀，出产功率高。缺陷是有一部分涂料被损耗，一起因为溶剂的很多蒸腾，影响操作者的身体健康。空气喷涂的关键设备是喷枪。

喷枪根据涂料供应方法通常分为重力式、招引式和压送式3种，又按喷涂才能分为小型和大型两类。涂料黏度高，需求空气压力大，喷嘴应选大口径的；涂料黏度低，需求压力小，喷嘴能够选小口径的。空气喷涂的空气压力通常为0.3~0.6MPa。

石家庄单扇钢制防火门批发来电咨询由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司（[www.hnfanghuomen.cn](http://www.hnfanghuomen.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.fanghuomenhn.com](http://www.fanghuomenhn.com)）还是从事河南防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。