

永德县铸铁排水管 w型铸铁排水管 永通铸铁管

产品名称	永德县铸铁排水管 w型铸铁排水管 永通铸铁管
公司名称	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南安阳县水冶镇永通大道
联系电话	13598118792 13598118792

产品详情

铸铁管的节能措施

提高球铁管的入炉温度 在生产过程中，充分利用上一工序结束时物料的余热是节约能源的一个重要途径。根据理论计算，球铁管加热到1000℃，在600℃入炉与25℃入炉相比吨管能耗降低320000kJ，可节约焦炉煤气约20m³或者重油8kg。铸管公司退火炉的退火能力约是现有离心机生产能力的2倍，为此采取了间歇式集中退火的办法。在退火炉管子上线时保证连续退火的前提下规定热管先入炉，缩短热管的传输时间，使半数管子的入炉温度由环境温度提高到600℃左右。从而提高了管子热送比率和入炉温度，节能效果显著。

A型柔性铸铁排水管标准：GB12772-2008，GB12772-1999、ISO6594、ASTM888（CISPI301）

A型铸铁排水管口径：50，w型铸铁排水管，75，100，柔性铸铁排水管w型，150，200，

A型柔性铸铁排水管安装原则：

1先地下、后地上；2先大管、后小管；3先主管、后支管。（埋地管通常采用法兰接口）

A型柔性铸铁排水管材注意事项

A型铸铁排水管优点以及分类

A型管的安装施工应该严格按照操作工序执行，首先对铸铁直管和管件质量进行检查，装支管前，先按照管道走向、支架间距要求栽好吊架并按照坡度要求量好吊杆尺寸，将预制好的管段套好吊环，把吊环与吊杆用螺栓连接牢固，将支管与立管预留甩口连接。

长期应用的实践证明，排水铸铁管可用于各种工业和民用，高、低层的建筑物内部排放生活污水、雨水

系统。柔性接口排水铸铁管能适应高层建筑在风荷载等作用下的水平位移。

卡箍式排水铸铁管施工注意事项

提供埋地卡箍式排水铸铁管灌shui试验:将水灌至 ± 0.00 以上1m，球墨铸铁排水管厂家，观察 30 分钟内液面不下降为合格， ± 0.00 以上灌shui试验以目测 不渗漏为合格;使用jiao囊做灌shui试验时可使用一段短直管先把jiao囊塞入，永德县铸铁排水管，然后打气使jiao囊塞满管道直至不漏水，这时记下压力表上压力值，作为以后的压力参照值，这样既可以防止jiao囊压力过大而破损，又可以准确的确保填塞住管道使其不漏水，从而使管道灌shui试验顺利进行。总之，卡箍式排水铸铁管安装前先要熟悉施工图、产品说明书和相关规定，然后再结合实际情况，认真进行分析和总结，才能把这项工作做好。

永德县铸铁排水管-w型铸铁排水管-永通铸铁管(推荐商家)由安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供。安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 (www.ytpipes.com.cn) 为客户提供“K9球墨铸铁管,国标球墨铸铁管,排水铸铁管,新兴球墨铸铁管”等业务，公司拥有“K9球墨铸铁管,国标球墨铸铁管,排水铸铁管,新兴球墨铸铁管”等品牌，专注于铸件等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈部长。同时本公司 (www.aywlg.com) 还是从事球墨铸管，球墨铸管厂家，球墨铸管价格的厂家，欢迎来电咨询。