

深圳东佑达高精度丝杆滑台ETH13 太阳能锂电池设备

产品名称	深圳东佑达高精度丝杆滑台ETH13 太阳能锂电池设备
公司名称	深圳市万里疆科技有限公司
价格	2860.00/件
规格参数	品牌:TOYO 型号:ETH13 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区华宁路40号港深创新园A栋525-532室
联系电话	13823692187

产品详情

产品名称：标准螺杆滑台

产品型号：ETH13

产品特色：

位置重复精度：±0.01(mm)

可搬重量 水平使用：70(kg)

可搬重量 垂直使用：17(kg)

规格特性：

位置重覆精度：±0.01(mm)

滚珠螺杆精度/外径：C7/16

滚珠螺杆导程：5/10/16/20(mm)

速度：250/500/800/1000(mm/sec)

可搬重量 水平使用：70/47/30/24(kg)

可搬重量 垂直使用：17/12/6/4(kg)

定格推力：683/341/213/174(N)

0风险承诺

保固期限有以下3项，以其作为保固期限依据，期限为：

- 1、由本公司出货后18个月。
- 2、已安装使用12个月。
- 3、使用时间2500小时。

服务范围

购买本公司产品，本公司提供您下列服务：

- 1、指导安装调试及试运转。
- 2、指导保养维护。
- 3、操作配线的技术指导。
- 4、原厂提供技术支持服务。
- 5、模组(配件)全国包邮。

东佑达直线模组有哪些配件？直线模组在选型的时候，会有一些细节要注意，比如直线模组有哪些配件可以选，在模组保养方面，注油嘴位置是90°的，还是180°的，感应器是外挂、内置使用；美观整洁方面，还要注意履带的线槽和连接座等等。

一、注油嘴

M6注油嘴

于滑座上单一加油嘴注油，可同时对螺帽及多组滑块

做注油保养，方便滑台保养。

M6-90度注油嘴

二、感应器

外挂使用

光电-遮断式 Spec : TOYO-EE-SX672

光电接头(含2米线) Spec : TOYO-DU-P201R

内置使用

光电-遮断式 Spec : TOYO-EE-SX674

三、履带线槽

TKP0450W78

组合、分解、易安装、低摩擦、低噪音、重量轻

TK0350W50

四、履带跑道

117履带跑道：配合TKP0450W78履带线槽

80履带跑道：配合TKP0450W78履带线槽

五、XY连结座

430连结座：适用于小型多轴滑台连结

540连结座：适用于各类多轴滑台连结

750连结座：适用于各类多轴滑台连结