

# 管道保护层 华能保温 管道保护

产品名称	管道保护层 华能保温 管道保护
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

## 产品详情

新型保温管道发泡工艺及装置，涉及保温管的制造技术领域，该发泡工艺的步骤为：(1)清除杂质；(2)将待保温处理的PPR热水管放置在装置上；(3)在待保温处理的PPR热水管的中心位置开一小孔；(4)通过发泡机发泡，得到密度均匀的发泡层；(5)待保温处理的PPR热水管冷却成型，修整，得到成品保温管。本发明采用将管道的两端放置在同一水平面上，中间注料往两边同时发泡的工艺，保温层密度均匀，质量高；本发明的保温层内部不会空鼓，管道保护，保温效果好；本发明的生产效率比普通工艺高，节约生产成本。

供热管道保温是为了减少供热管道及其附件、设备等向周围环境散失热量的措施。作用是减少供热介质在输送过程中的热量损失，节约燃料，保证供热质量，管道施工保护，以满足用户的需要。

减少供热管道及其附件设备等向周围环境散失热量的措施。

保温的主要作用是减少供热介质在输送过程中的热量损失，节约燃料，保证供热质量，以满足用户的需要。保温的另一个作用是使管道外表面温度不致过高（不超过60 °C），避免伤运行检修人员。

保温材料应具有热导率小〔不超过3兆瓦/(米·开)〕，吸水性低，机械强度较高，在使用温度范围内不变形、不变质、可燃性小、不腐蚀金属，易于施工成型和成本低廉等特点。

过滤效果好的多功能保温管道，包括内管道与外管道，内管道与外管道之间设有保温层、防腐层，保温层内设有多个保温管，保温管外填充有玻璃棉，保温管内设有分隔板，靠近内管道的腔体内填充有泡沫，远离内管道的腔体内填充有干燥剂，保温管的外壁上缠绕有加热丝；内管道内套设有过滤网筒，过滤网筒的底部开口处连接有集渣网筒，过滤网筒通过支撑板与内管道的内壁相连。本发明的石油管道，通过特殊的结构，使得管道具有良好的保温性能，能够避免石油堵塞，提高石油输送的便利性，大大减小了质量，管道保护层，降低管道负担，管道阴极保护，增强石油管道结构的稳定性，通过在在

管道内设置过滤结构，能够在石油运输过程中对石油进行初步的过滤。

管道保护层-华能保温(在线咨询)-管道保护由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司(www.cnhuaneng.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华能保温——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市高新区马厂湖镇东工业三路西侧山东华能保温材料有限公司，联系人：穆振奎。