

华能外墙保温板 热网管道补偿器 重庆热网管道

产品名称	华能外墙保温板 热网管道补偿器 重庆热网管道
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

管道保温主要由四部分组成。

(1)工作钢管：根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。

(2)保温层：采用聚氨酯硬质泡沫塑料。

(3)保护壳：采用1高密度聚乙烯或玻璃钢。

(4)渗漏报警线：制造输油管道保温时，在靠近钢管的保温层中，热网管道结构，埋设有报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过警报线的传导，便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小，以便通知检修人员迅速处理漏水的管段，保证热网安全运行。

管道保温-优势特点：

1 降低工程造价。

据有关部门测算，制供热管道，一般情况下可以降低工程造价的25%(采用玻璃钢做保护层)和10%(采用高密度聚乙烯做保护层)左右。

2 热损耗低，节约能源。

比其他过去常用的管道保温材料低得多，保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低，约为0.2kg/m²。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达92%左右。低导热系数和低吸水率，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳，改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况，大大减少了供热管道的整体热损耗，热网管道补偿器，热网热损失为2%，小于国际10%的标准要求。

聚氨酯硬质泡沫是以异氰酸酯和聚醚为主要原料，重庆热网管道，在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下，通过专用设备混合，经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。聚氨酯泡有软泡和硬泡两种。软泡为开孔结构，硬泡为闭孔结构；软泡又分为结皮和不结皮两种。

聚氨酯软泡的主要功能是缓冲。聚氨酯软泡常用于沙发家具、枕头、坐垫、玩具、服装和隔音内衬。

华能外墙保温板(图)-热网管道补偿器-重庆热网管道由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司(www.cnhuaneng.com)有实力，信誉好，在山东临沂的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华能保温和您携手步入辉煌，共创美好未来！