

# 电动伸缩门厂家直销 伸缩门厂家 慧鸿门业生产厂家

产品名称	电动伸缩门厂家直销 伸缩门厂家 慧鸿门业生产厂家
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

## 产品详情

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，伸缩门厂家直销，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动伸缩门厂家提醒您室内要通风良好

春冬季要注意室内通风良好，保持室内湿度，使电动伸缩门处于正常的室温、湿度下，防止木制产品因湿、温差过大而变形，电动伸缩门厂家直销，金属配件出现蚀秀、封边、饰面材料脱落。在冬季使用暖气或其他取暖设备时，要远离木制产品，以免使其受热变形。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。伸缩门厂家

慧鸿门业为您分享：

电动伸缩门的型材：

电动伸缩门选购

现在，市面上常见的电动伸缩门从型材上分，有铝镁合金与再生铝2种。铝镁合金原料电动伸缩门，在制作过程中混入了镁、铜、铝、锰等金属，坚韧结实，光滑亮泽。再生铝原料电动伸缩门的质量相对较低，伸缩门厂家，其产品巩固程度、运用寿数均远远低于钛镁合金。在选购的时分，我们可把握2个小窍门，一是高品质的铝镁合金原料厚度均在1毫米以上，而且外表是钛镁合金的原色。外表涂色的多为用再生铝加工而成，我们能够很简单分辨开来。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。伸缩门厂家

慧鸿门业为您分享：伸缩门特性

采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5 \text{W/m}^2 \cdot \text{k}$ ，大大低于普通铝合金型材( $140 \sim 170 \text{W/m}^2 \cdot \text{k}$ )；如果采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $3.17 \sim 3.59 \text{W/m}^2 \cdot \text{k}$ ，大大低于普通铝合金型材( $6.69 \sim 6.84 \text{W/m}^2 \cdot \text{k}$ )，有效地降低了从伸缩门传导进入室内的热量；

带有隔热条的型材内表面温度与室内温度接近，地降低了室内水分由于过度饱和而冷凝在伸缩门表面的可能性；

在冬季的寒冷天气里，带有隔热条的伸缩门框，至少能够减少1/3的通过伸缩门框而散失的热量；而在炎炎夏季，带有隔热条的伸缩门框能够地阻挡来自室外的炙热气流，如果有空调，也相对地减少了空调能量的损耗，同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射，真正地节能环保；

人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流动速度和室外空气温度。通过伸缩门调节室内温度，使其不低于 $12 \sim 13$ ，已达到的环境；

采用厚度不同的中空玻璃结构和隔热断桥铝型材空腔结构，能够有效降低声波的共振效应，阻止声音的传递，可以降低噪音30dB以上；

采用阳极氧化、粉末喷涂表面处理后的隔热断桥铝型材料，电动伸缩门伸缩门厂家，可以生产RAL色系200多款不同颜色的铝型材，经滚压组合后，使隔热铝合金伸缩门产生室内外不同颜色的双色伸缩门，让我们的居住环境也能五彩缤纷、七彩斑斓。

电动伸缩门厂家直销-伸缩门厂家-慧鸿门业生产厂家由缙云县慧鸿门业有限公司提供。缙云县慧鸿门业有限公司(hhmyjy.com)位于缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前慧鸿门业在其它中享有良好的声誉。慧鸿门业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。慧鸿门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。