

# 华泥新材料 高强度砂浆多少钱 天津高强度砂浆

产品名称	华泥新材料 高强度砂浆多少钱 天津高强度砂浆
公司名称	北京华泥新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾工业开发区
联系电话	13811712604

## 产品详情

### 高强砂浆施工工艺

- 1.基面处理：施工前清除基层的浮灰、油污及疏松物，将钢筋上锈铁彻底清除。
- 2.界面处理：为了加强材料与基层的粘结性能，需要在清理好的基层上涂刷一层界面剂。
- 3.搅拌：每25公斤砂浆加入2.5-2.75公斤水并用低速电动搅拌器在桶里搅拌，直至搅拌均匀。
- 4.施工：施工时应将修补砂浆用刮板或抹刀直接按压在已涂抹界面剂的基础上，在一般情况下，顶面修补时可分层修补，防止因过厚发生下坠情况。
- 5.养生：待表面初凝后，高强度砂浆厂，可喷少量水养生2小时。

以上内容由华泥新材料为您提供，今天我们来分享高强砂浆的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

### 高强度聚合物修补砂浆

由新型聚合物乳液和粉料组成的双组份材料，具有优异的粘结性能和韧性。

良好的韧性，微小的尺寸变化和良好的粘结性能，保证其与基层混凝土的粘结能力，形成极强的粘结界面。

良好的防水性，保护原混凝土中钢筋免受介质侵蚀，提高抗碳化，抗氯离子渗透能力。

施工简便，耐久性良好。

以上内容由华泥新材料为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

## 施工步骤要求

准备好必要的工具及养护品

确定修补区域，其修补处理范围应比实际破损范围向外扩大100mm，切割或剔凿出混凝土修补区域的垂直边缘，其深度 5mm以免修补区域边缘薄片化。

将修补区域内混凝土基层表面浮尘、油污清理干净，并剔除疏松部分。

清理修补区域内钢筋表面的锈质和杂物。

将清理好的修补区域内混凝土基层进行凿毛处理或用混凝土界面处理剂进行界面处理。

用气泵或水将处理过的修补区域内混凝土基层表面清扫干净，进行下道工序时不得有明水存留。

按推荐加水量16-18%（重量比）的配合比搅拌TD高强修补砂浆。采用机械搅拌2-3分钟即可并在利于搅拌的质量和速度。人工搅拌应在5分钟以保证搅拌均匀。

拌好的高强修补砂浆含有多种高分子聚合物改性外渗料及胶粉，使拌合好的高强修补砂浆较粘稠，高强度砂浆多少钱，抹灰时应注意刀光洁。

对于表面需压光处理的，天津高强度砂浆，外层抹灰应拌合略稀，并掌握好时间，以利于压光处理。

严禁在高强修补砂浆中掺入任何外加剂或外掺料。

使用温度为-5 —40

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多高强砂浆的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

华泥新材料(图)-高强度砂浆多少钱-天津高强度砂浆由北京华泥新材料科技有限公司提供。北京华泥新材料科技有限公司（www.bjhuani.com）位于北京市通州区张家湾工业开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华泥新材料在水泥及制品中享有良好的声誉。华泥新材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华泥新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。