

pc工法桩出租 就选兴忠工程 温州pc工法桩

产品名称	pc工法桩出租 就选兴忠工程 温州pc工法桩
公司名称	杭州兴忠基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区东明山
联系电话	15868196996

产品详情

PC工法桩是拉森桩与无缝钢管融合应用产生各种各样横截面的组成桩。适用基坑工程项目的锚杆支护构造，工程建筑、市政道路工程、海港工程项目、水利水电工程的陆地部位及其邻水基坑可参照应用。做为一种可反复利用的翠绿色环保装饰材料，PC工法桩具备高强、轻形、材料平稳、品质靠谱、使用性能好、耐老化好、止水带及其应用整个过程零污染、工程施工便捷、查验工程验收阶段简单、多次重复使用合理性好等众多优势，遭受基坑制造行业的高度重视和亲睐。

在建筑施工工程施工而且提前准备要开展PC工法桩围护桩的情况下，需先将当场的路面清除一下，也要安裝施工顺序将工业设备放好，随后依照设计图搞好桩的部位标识，再开展查验。依据施工工程的具体情况随后应用围护桩加工工艺，新式围护桩加工工艺PC工法桩则是用无缝钢管槽钢也有拉森厚钢板这种原材料产生的，它能够 随意组成围护桩并且能够 挑选钢板桩加拉森钢板桩施工组成的方式。PC工法桩被运用在工程项目中，也是由于它工程施工的速率较为快，并且还能够控制成本，使用过以后的全部东西还可以开展收购。

1层杂填土：杂色，稍湿，松散。主要由混凝土块及建筑垃圾组成，含少量粘性土，含植物根茎。层厚为1.20~1.60m。

2层素填土：灰黄色、灰色、杂色，稍湿，松散，以粘性土为主，含少量砖瓦、碎砾石及植物根茎，层厚为2.50~3.10m。

层粉质粘土：灰色、灰褐色，pc工法桩出租，软塑，切面较粗糙，含氧化铁质。摇震反应中等，干强度低，韧性低，局部夹粉土。层厚0.90~1.50m，层顶标高4.53~3.81m?

1层淤泥质粘土：灰色、灰褐色，流塑。切面较光滑，摇振反应中等，局部呈层状，层间夹粉土，干强度和韧性较高。层顶标高3.32~2.67m，pc工法桩出租价格，层厚为4.20~5.80m。

2层淤泥质粘土：灰色、灰褐色，饱和，温州pc工法桩，流塑，摇震反应中等，切面较光滑，稍有光泽

, 干强度高, 韧性中等?层顶标高-3.09 ~ -1.27m, 层厚9.40 ~ 11.40m。

1层粉质粘土: 灰黄色, 可塑, pc工法桩租赁价格, 无摇晃反应, 含铁锰质斑点, 干强度高, 韧性高。
层顶标高-11.98 ~ -13.17m, 层厚7.70 ~ 9.10m?

pc工法桩出租-就选兴忠工程-温州pc工法桩由杭州兴忠基础工程有限公司提供。杭州兴忠基础工程有限公司(www.hzxzjj.cn)在工程机械配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 兴忠工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 陈经理。