

西安废水处理设备 小型屠宰厂废水处理设备 诸城华德

产品名称	西安废水处理设备 小型屠宰厂废水处理设备 诸城华德
公司名称	诸城市华德环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道小高乐埠村东侧
联系电话	15866127876

产品详情

一体化污水处理设备处理量小，一般日处理量不大于300吨，小型屠宰厂废水处理设备，有效容积在150吨左右。可一次性快速投入活性污泥，实现24小时内快速达标调试。要实现24小时内快速调试达标应从以下两方面着手：

1、确定活性污泥投加量

确定活性污泥投加量首先要化验原水水质和拟选用的活性污泥指标。根据原水中的有机物含量和活性污泥指标决定活性污泥投加量，原水COD在500mg / L左右，投入活性污泥后沉降比应不低于40%。COD在300mg / L左右，活性污泥投入后的沉降比应不低于30%。

2、选择质量好的活性污泥

选择好的活性污泥是快速调试成功的关键，好的活性污应该是活性好，沉降速度快，做沉降比要30分钟，好的活性污泥5分钟即基本完成沉降。选择活性污泥红褐色活性污泥，这种活性污泥COD、氨氮去除率都较高，尤其是去除氨氮效果更好，硝化菌多，硝化菌为红褐色，清洗塑料废水处理设备，散发到空气中的味道是甜滋滋的感觉。其次是选择黄褐色的活性污泥，西安废水处理设备，黄褐色的活性污泥中硝化菌少，去除COD效果好，洗衣废水处理方案，去除氨氮效果稍差，弥漫在空气中的味道是土壤的味道。

地理式一体化污水处理设备经过长时间的运用，难免出现一点点管道泄漏的问题，遇到问题不要着急，下面小编教您管道泄露的解决办法!

1.发现泄露后，要立即间断设备的工作。

- 2.泄露出来的污水，一定要收集起来，全部排回调理池内，严峻依照规范重新处理一次。
- 3.间断设备工作后，通知修补人员将管道泄露的本地焊住。
- 4.假设设备无法正常工作，我们要马上启用备用污水蓄水池，避免构成环境污染。
- 5.如若问题比较严重，一定要将污水运到污水处理站进行处理，并通知厂家组织人员来修补扫除问题。

生活污水处理设备界面沉淀，污水中悬浮固体的浓度增加到一定数值后，由于颗粒之间的相互干扰的影响，所有颗粒以团状整体沉淀，泥水之间形成清晰可见的泥水界面，此时，所有颗粒的沉速相同，且以同一速度沉淀，活性污泥二沉淀的下部属于此类型.生活污水处理设备压密沉淀，发生在高浓度虚浮颗粒的沉降过程中，由于SS很高，颗粒相互之间以聚集成团块结构，互相支撑，下层颗粒间的水分在上层颗粒的重力、水深及本身重力作用下被压出，使污泥得道浓缩.二沉池污泥斗中的浓缩过程及浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩沉淀.一般用区界面沉降速度公式.

西安废水处理设备-小型屠宰厂废水处理设备-诸城华德由诸城市华德环保设备制造有限公司提供。诸城市华德环保设备制造有限公司（www.zchuade.com）在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诸城华德一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。