

建筑化学螺栓厂家 泰州化学螺栓厂家 卓迈货真价廉

产品名称	建筑化学螺栓厂家 泰州化学螺栓厂家 卓迈货真价廉
公司名称	河北卓迈紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区大北汪工业区
联系电话	15373792777

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北卓迈紧固件制造有限公司

化学螺栓厂家

化学锚栓种植后，在未达到安装说明要求的承载强度固化时间内，不得使其受力和人为晃动。锚栓达到承载力的固化时间与环境温度有很大的关系，只要满足锚栓安装说明书对环境温度及固化时间的要求，均可达到承载力。曼卡特科技使用的乙烯基药剂管，为级胶体，耐高温、低温，抗湿热老化。固化时间在-5 至40 均可使用，化学螺栓厂家。

化学螺栓厂家

施工过程中的操作对化学锚栓强度的影响。1.过度搅拌对化学锚栓的固着强度影响很大，必须在螺栓上做埋深记号，当旋入螺栓记号到达孔面时应及时停止；2.孔内灰尘的清扫对化学锚栓的影响甚大；3.钻孔孔径越大，拉拔荷重会显著的降低；4.钻孔作业中，有蜂巢孔的现象时，需在不影响原来的洞孔之下，移至别的位置继续再钻孔。插入规定的化学锚栓，用规定直径的螺杆埋设、搅拌之后、立即将螺杆拔出，再次插入1支化学锚栓，泰州化学螺栓厂家，再次将螺杆埋设、搅拌直到树脂混合物溢出至孔口附近，建筑化学螺栓厂家，立即停止施工搅拌动作。

在锚固施工前要满足化学锚栓的外部条件要求。那么有哪些具体的条件呢？

(1) 混凝土强度

化学锚栓是依靠锚固剂将锚栓与混凝土基材相互粘结，经过固化达到锚栓的承载力。这就要求混凝土基材必须具有足够的抗拉强度及承载能力。不同规格的化学锚栓，所承受的承载力不同，对混凝土强度的要求也会有所不同，热浸镀锌化学螺栓厂家，应根据设计要求及锚栓使用说明正确选用和安装。

(2) 环境温度

化学锚栓是利用锚固剂凝固后产生的粘结力来固定的，环境温度过高或过低都会对锚固剂的充分溶解和混合产生一定的影响，从而影响化学锚栓的安装质量，应按照厂家使用说明书中对环境温度的要求进行施工。锚固剂的储藏温度过高会导致药剂变质而影响粘结力。

(3) 选用厂家的产品

的化学锚栓应当有以下的特点，通过防火、耐高温、反复开裂无影响认证，盐雾试验3100小时未生锈，质保50年。产品均符合以上标准。另外配合使用MT500植筋胶可以达到事半功倍的效果。

建筑化学螺栓厂家-泰州化学螺栓厂家-卓迈货真价廉由河北卓迈紧固件制造有限公司提供。河北卓迈紧固件制造有限公司（www.hbzmgj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。卓迈紧固件——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邯郸市永年区大北汪工业区，联系人：韩经理。同时本公司（www.zmjxms.com）还是从事后扩底锚栓，后扩底机械锚栓，热镀锌机械锚栓厂家的厂家，欢迎来电咨询。