

# pc板阳光板耐力板厂家 国伟兴PVC板 吉林阳光板耐力板厂家

产品名称	pc板阳光板耐力板厂家 国伟兴PVC板 吉林阳光板耐力板厂家
公司名称	广东国伟兴塑胶科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区横沥镇大元开发区平安路2号
联系电话	13924139884

## 产品详情

广东国伟兴塑胶科技股份有限公司——5mm阳光耐力板厂家、阳光板耐力板厂家

PC耐力板和阳光板使用寿命：使用寿命的长短主要取决于原料、生产工艺；

PC原料的成分很重要：进口全新料、国产料（即回收料）。采用不同的原材料，使用的寿命肯定不一样。生产工艺就要看有没有防紫外线的UV层，UV的共挤是不是均匀、UV的厚度是不是达标，正常厚度需要达到50微米。

进口全新料生产的阳光板或PC耐力板寿命很长（十年以上），而国产料生产的聚碳酸酯板材使用在5年左右。今年进口全新料的价格和国产回料的价格差额越来越小，殷建祥在这里推荐客户购买进口全新料生产的阳光板或耐力板；

国伟兴——阳光板耐力板厂家

使用强度：根据用途使用在采光棚、自行车棚、汽车棚、通道采光棚等，pc板阳光板耐力板厂家，使用厚度可选择6mm、8mm、10mm、12mm双层阳光板或3mm-5mm左右的耐力板；大型采光工程（如体育馆、厂房、会展中心、温室、餐厅等）要根据具体工程需要，与我司业务人员咨询，我司业务员及技术设计工程师会协助客户完成项目；

定做板材规格：阳光板标准宽幅2100mm，PC耐力板的标准宽2100mm，长度可根据客户要求定做

广东国伟兴——透明耐力板厂家多少钱

广东国伟兴塑胶科技股份有限公司——5mm阳光耐力板厂家、阳光板耐力板厂家

耐力板是一种性能很好的建筑材料，可以用作隔热、隔音等等。但是我们在实际使用的时候，会发现耐力板很容易出现应力开裂的情况，这到底是怎么回事呢？有什么方法可以解决呢？作为耐力板的专业生产厂商，杰出科技殷建祥来谈谈自己的看法。

耐力板会出现应力开裂的现象主要还是由耐力板的材料的结构和性能决定的。因为我们在共挤成型耐力板时，通用阳光板耐力板厂家，分子链会被迫取向，而由于聚碳酸酯分子链上又具有苯环，取向又会变得比较困难。

国伟兴——阳光板耐力板厂家

所以在成型后，被取向的链还是有可能恢复到自然的状态，但是由于整个分子链已经被冻结和大分子链之间的相互左右，从而使制品存在残留应力，最终造成耐力板产品出现应力开裂的可能。但是，这也不是的，因为聚碳酸酯内部还有很多不同的力存在，雨棚阳光板耐力板厂家，比如抗开裂力。而分子链的长短、链间的缠结数目、分子链之间的作用力都是决定这个力大小的关键因素链。所以我们只要保证抗开裂能力和内应力达到平衡，耐力板的开裂现象就不会出现。

广东国伟兴——PC阳光板耐力板厂家

广东国伟兴塑胶科技股份有限公司——透明耐力板厂家多少钱、阳光板耐力板厂家

随着人们生活水平的提高，好的pc耐力板正在被人们重视，次板的市场在慢慢的消退。现代化市场的变化，pc耐力板已经广泛的运用到现代建筑和生活当中，如：温室顶棚、办公楼、公共设施、工业厂房、游泳池装饰和室内隔断吊顶的装饰，这是因为pc耐力板具有通透性好、采光、隔音等效果，特别是多种色彩的选择更能为城市增添一份美感，pc耐力板的发展趋势良好，因此在未来的市场中中低档pc耐力板将会被中板材取代。

国伟兴——阳光板耐力板厂家

pc耐力板是一种综合性能的工程塑料，具有杰出的物理、机械、电气和热性能，故pc耐力板有“透明塑料之王”的美称，它有良好的抗冲击、隔热、隔音、采光、防紫外线、阻燃等优点，经国家防火建筑材料质量监督检验中心测试，按GB8624-1997标准，燃烧性能达到难燃B1级。阻燃耐力板

pc耐力板需要有骨架，吉林阳光板耐力板厂家，而且骨架的间距要根据阳光板的板幅，一般是2.1\*6米。骨架间距是1.05\*1米，而且带弧度。因为pc耐力板自身比较软，如果骨架过宽，积雪容易下挠弯曲。抗紫外线耐力板

pc板阳光板耐力板厂家-国伟兴PVC板-吉林阳光板耐力板厂家由广东国伟兴塑胶科技股份有限公司提供。广东国伟兴塑胶科技股份有限公司（[www.chinagwx.com](http://www.chinagwx.com)）有实力，信誉好，在广东广州的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进国伟兴和您携手步入辉煌，共创美好未来！