

玻璃钢一体化泵站 上海硕威泵业公司 湖州一体化泵站

产品名称	玻璃钢一体化泵站 上海硕威泵业公司 湖州一体化泵站
公司名称	上海硕威泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区通业路211号
联系电话	15921388472

产品详情

上海硕威泵业有限公司SOG主导产品有一体化泵站、一体化智慧泵房、智能供水设备、隔油设备、污水提升设备及污水处理设备、上位机监控系统及各类泵组系统和控制系统

泵站远程测控终端的功能特点： 测控终端被安装在排水泵站，监测污水池液位；监测排污流量；监测泵的启停状态、控制模式、电压、电流、保护状态；监测安防报警、巡检；监测有害气体浓度。支持水泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制排水泵的启停，支持远程切换控制模式。智能控制排水泵轮换工作，一体化泵站哪家好，实现所有水泵均衡磨损。 采用集散式控制模式，每个泵站使用一个主控制器，每台排水泵使用一个分控制器，分控制器是否投入使用可以控制。自动、远程控制格栅机控制工作。支持采用现场工业以太网通信，支持光纤通信、支持GPRS无线通信。光纤通信时支持图像监控。现场显示测控设备的工作状态、显示每台水泵的工作电压、电流、显示污水池水位。现场键盘读取、修改、设置测控终端的工作参数。 定时存储现场监控信息，以备查询。告警主动上报，如：液位超限告警、水泵工作状态变化、电流电压超限等告警。支持远程设置、修改终端的工作参数，实现远程维护终端设备。

常规泵坑地面易于产生淤泥集聚，需定期进行清理，而且用于水泵清堵的维护成本也很高。这不仅耗时耗材还会对维修人员的健康和安全造成威胁，淤泥产生的有害气体使工作环境欠佳。

德诺尔开展了预制泵站多泵运行三维流场动态分析研究课题和计算机流体动力学设计以及泵坑自清洁功能设计，预制泵站智能化底部采用下凹式结构，可抵抗地下水的压力而变形，同时只允许少量的污水停留在泵坑，其水力优化的几何外形设计增加了泵送过程产生的漩涡，当泵再次启动时，使沉淀的固体再次悬浮，湖州一体化泵站，泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果，免除了人工清淤，防治厌氧变臭。

使用安全科学的设计与配置大大减少了剧毒及恶臭气体产生，保护了环境;传统泵站则因为缺乏对有害气体防治的设计，容易产生各种恶臭气体的散发，甚至有毒气体的排出，对人体健康和环境造成损害。完全地埋式安装，安装后不影响周围环境与景观;传统泵站一般建于地表，占用土地，在风景区，容易破坏

风景的整体性。安装周期短，节省了大部分费用，维护省时省力;传统泵站，一般安装时间都比较长，受天气因素影响大，同时，各种机械和人工成本投入，增加了泵站建设费用。性投入，地理一体化泵站，长期运行成本低，节能效益明显，且在遇到拆迁或被占地的情况下可以二次吊装起来进行二次填埋再次利用;传统泵站，后期维护成本较高，经常需要工作人员检查，而且，泵站建设完毕后，如果需要拆卸和改装，则只能拆除，整体成本高。

玻璃钢一体化泵站-上海硕威泵业公司-湖州一体化泵站由上海硕威泵业有限公司提供。“体化预制泵站,污水处理设备等等”就选上海硕威泵业有限公司(www.sogpump.com)，公司位于：上海市金山工业区通业路211号，多年来，上海硕威泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海硕威泵业期待成为您的长期合作伙伴！