

龙工电动叉车配件 禹城电动叉车配件 济南尚雅放心省心

产品名称	龙工电动叉车配件 禹城电动叉车配件 济南尚雅放心省心
公司名称	济南尚雅机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区将军路399号
联系电话	15562686489

产品详情

济南尚雅机械设备有限公司与中国龙工集团全资子公司龙工(上海)叉车有限公司达成合作，短短三年时间就分别取得济南，东营，滨州，德州等地区一级代理权，同时拥有超过10家以上二级经销商，并被集团授予“全国质量诚信企业”。公司主营：内燃叉车，蓄电池叉车，仓储叉车，电动搬运车，扫地车，洗地机，二手叉车，叉车配件等。

电动叉车的门架和驾驶室

门架一般分为标准型、两节型或三节型。国内叉车的起升高度一般在2~5m之间，且以3m及3m以下的居多，而国外电动叉车的起升高度一般在2~6m之间，由于仓库的立体化程度高，因此起升高度3m以上，电动叉车的需求量比国内高得多。

驱动、液压系统

驱动系统是电动叉车的关键部件之一。各种叉车在驱动系统的结构上存在很大的差别，有单电机布置形式上也存在差别。

电动叉车一般都采用单独的电机，带动齿轮泵，从而为其门架工作系统的提升和倾斜提供液压动力。国产叉车，由于没有实现液压电机的调速，液压电机在启动后，只能高速转动，不会随着功能和压力的改变而自动调节，前移式电动叉车配件，多余的流量只能通过溢流阀流回油箱，造成能量浪费。

电动叉车进行检查和维护是确保工作进度的关键，电动叉车在使用前对其进行相关参数及配置的检查能确保叉车工作的安全性和性。新的电动叉车在使用前要注意什么?下面一起来了解一下吧!

检查电动叉车轮胎气压是否合乎规定要求，随车工具及附件是否齐全。新叉车在使用初期，由于零件加工的粗糙表面尚未充分研平，加工后的形状与装配位置还存在着一定偏差，配合间隙与润滑条件还会有差距，磨损要大些，相对来讲工作温度略高。使用电子监控电脑检查，若没有可以去公司咨询相关。

检查电动叉车各部件管路和接头有无损坏、松动和漏水、漏油。特别是液压系统和行车制动器的总泵、轮缸有无渗漏现象。

检查电动叉车及发动机或直流电机的润滑状况，并对照叉车润滑点进行润滑，加足机油、齿轮油及润滑脂。

检查电动叉车各机械联接件的紧固情况，特别是转向系统、车轮及轮胎、起升机构等联接螺栓及锁紧装置是否紧固与正确。

检查各电气件的接头、线路、照明等是否完好和接通。电气仪表及喇叭、灯光是否能正常工作，蓄电池的电解液的液面高度是否符合规定;电解液的相对密度是否合乎要求。要定期对电动叉车进行维护检查。

济南尚雅机械设备有限公司与中国龙工集团全资子公司龙工(上海)叉车有限公司达成合作，短短三年时间就分别取得济南，二手电动叉车配件，东营，滨州，德州等地区一级代理权，同时拥有超过10家以上二级经销商，并被集团授予“全国质量诚信企业”。公司主营：内燃叉车，蓄电池叉车，仓储叉车，电动搬运车，龙工电动叉车配件，扫地车，洗地机，二手叉车，叉车配件等。

电动叉车塑料托盘

承载的要求：

1、动载指使用电动叉车或手动托盘搬运车一次所能容许举起的大重量，一般货架托盘能够承载1.5吨，标准托盘承载1吨，禹城电动叉车配件，轻型托盘承载0.5吨。

2、静载指在堆码中，下面的塑料托盘能够承受的大重量，一般货架托盘能够承载6吨，标准托盘能够承载4吨，轻型托盘能够承载2吨。

3、货架承载对塑料托盘的变形和挠曲度有一定要求，挠曲度国家大标准为30mm，但这个数据明显偏宽。建议在货架上使用大挠曲度不超过15mm的塑料托盘，自动立体仓库要求在6mm以内。

龙工电动叉车配件-禹城电动叉车配件-济南尚雅放心省心(查看)由济南尚雅机械设备有限公司提供。龙工电动叉车配件-禹城电动叉车配件-济南尚雅放心省心(查看)是济南尚雅机械设备有限公司(www.sylgcc.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同时本公司(www.cangchuchache.cn)还是从事山东龙工仓储叉车，济南托盘堆高车_堆垛车，滨州全电动堆高车的厂家，欢迎来电咨询。