

# 铁杉建筑木方 铁杉建筑木方批发 日照名和沪中

产品名称	铁杉建筑木方 铁杉建筑木方批发 日照名和沪中
公司名称	日照名和沪中木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区碑廓镇东集后村342省道旁东50米院内
联系电话	13052226666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：日照名和沪中木业有限公司

### 如何对建筑木方的干燥度进行评判

对于也知道对于建筑木方使用大家也是比较了解的，我们在生活中用到的建筑木方也是需要是干燥的，我们要怎样进行判断呢下面小编就给大家讲解一下关于建筑木方干燥度评判的方式是怎样的。

经过干燥过木料的含水量在8%—12%之间为正常，在使用中不会出现开裂和起翘的现象。判断木料的含水量首先可以从木料的干燥方式简单判断。目前，木料的干燥方法有机器烘干和自然晒干。蒸汽烘干的干燥效果最佳，铁杉建筑木方批发，木料经常会干燥得很彻底，材料稳定。而自然干的木材容易出现开裂现象。其次，铁杉建筑木方，在没有专门测量仪器时，还可以用一些简单易行的方法检测木料的含水量。

- (1) 手掂法：轻轻掂量多块木料，含水量小的木料会比较轻，含水量大的木料就明显重一些。
- (2) 手摸法：将手掌平放在木料表面，感受它的潮湿程度。
- (3) 敲钉法：用长钉轻轻敲入木料，干燥得好的木料往往很容易钉入，而湿度大的木料钉入就很困难。

## 挑选铁杉建筑木方有哪些方法可以用？

挑选铁杉建筑木方时可以用手掂其重量，3米铁杉建筑木方，一般铁杉木方拥有百分之十左右的含水量，这样是为了确保制作好的铁杉木方不会出现开裂现象。而含有水分后木方的重量就会增加，所以两根相同体积的铁杉木方手感更重的一根肯定水分更高。其次可以用手按压铁杉木方，并认真感觉是否具有弹性。铁杉建筑木方、铁杉建筑方木、铁杉建筑口料、铁杉木方、铁杉方木

### 浅谈建筑木方具有哪些性能指标

我们在判断一件事物的时候都是需要一定的标准，对于我们的建筑木方在判断的时候也是需要具有一定的性能指标的，下面就详细的给大家讲解一下关于建筑木方所具有的性能指标有哪些。纤维饱和点是建筑木方仅细胞壁中的吸附水达饱和而细胞腔和细胞间隙中无自由水存在时的含水率。它是木材物理力学性质是否随含水率而发生变化的转折点。不同的木材纤维饱和点是不同的。

铁杉建筑木方、铁杉建筑方木

铁杉建筑木方-铁杉建筑木方批发-日照名和沪中(诚信商家)由日照名和沪中木业有限公司提供。日照名和沪中木业有限公司(www.rzmhzh.com)是一家从事“建筑木方,建筑方木,建筑口料等木材加工和销售”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“日照名和沪中建筑木方,建筑方木,建筑口料等建筑木材加工及销售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使日照名和沪中在型材中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!