

# 黄山空段清扫器量大从优

产品名称	黄山空段清扫器量大从优
公司名称	潍坊旭阳机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市经济开发区新元路11号
联系电话	18706466137

## 产品详情

皮带输送机部件润滑方式、润滑油与及密封装置的选择? :

采用润滑油，用全损耗系统用油（GB443-89）代号为L-AN15润滑，加入润滑油可以减少摩擦系数，提高机械效率，减轻磨损，延长机械的使用寿命，还可以起到冷却，防尘以及吸振的作用。?采用O型密封圈是为了防止润滑油泄漏及防止灰尘、水分进入润华部位，以保证持续、清洁的润滑，空段清扫器，使机器正常工作，减少对环境的污染，提高机械的工作效率，降低成本。

潍坊旭阳机械本着“不断创新，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

潍坊旭阳机械有限公司输送机械为传统产品，产品广泛应用在火力发电厂、煤矿、港口煤矿码头、采石场、化工冶金企业、粮食、水泥厂及各种散料输送设备。公司用户遍布国内外。

潍坊旭阳机械本着“不断创新，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

潍坊旭阳机械有限公司输送机械为传统产品，产品广泛应用在火力发电厂、煤矿、港口煤矿码头、采石场、化工冶金企业、粮食、水泥厂及各种散料输送设备。公司用户遍布国内外。

潍坊旭阳机械本着“不断创新，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

托辊：？

托辊用来支承输送带和其上的物料并使之稳定运行。槽形托辊用于输送散料，平行托辊用于输送成件物品和承托下分支输送带。上分支托辊间距一般取1.2m，下分支托辊间距一般取3m，在凸弧段和凹弧段的托辊间距应通过计算决定。为了防止输送带跑偏而影响运转，一般每隔10组槽形托辊（平行上托辊）平行下托辊设置槽形及平行上、下调心托辊一组。受料处设有簧支架及橡胶郑式缓冲托辊供用户选用一种，当落料高度在800-1200mm之间或输送物料单块重量超过50Kg时，应选用直接安置在地基上的弹簧支架式或橡胶郑式重荆冲托辊。缓冲托辊的间距—400-600mm。根据工作情况不同而定。

潍坊旭阳机械本着“不断创新，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

黄山空段清扫器量大从优由潍坊旭阳机械有限公司提供。潍坊旭阳机械有限公司（[www.wfxuyangjx.com](http://www.wfxuyangjx.com)）为客户提供“普通机械加工”等业务，公司拥有“旭阳”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。同时本公司（[www.sdxuyangjx.com](http://www.sdxuyangjx.com)）还是从事农机配件，农机配件厂，农机配件价格的厂家，欢迎来电咨询。