

兴诺门窗厂 白城厂房消防排烟窗

产品名称	兴诺门窗厂 白城厂房消防排烟窗
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

清理排水板每年应清扫窗子排水板周边的残叶和脏物，使降水排顺畅通。维护保养窗框提议在消防排烟窗安装后半年内，对窗框开展安全防护解决（如刷油漆）。之后每过3年维护保养一回。留意：不必在密封胶条和机械零部件上刷涂安全防护剂。洗开启窗子时，将窗户旋转160°，把窗户上的插头插再下窗子上的插口内，便于清洗窗子两侧的玻璃。自然通风部位将窗户左上方的插头插在窗子上端的插口内，可将窗户固定在微开的部位。

厂房消防排烟窗采光能力好采光能力是很好的，如今有许多工程建筑遭受本身标准的危害不可以得到很好的采光实际效果，假如可以在工程建筑的高层安装1个电动式平移天窗得话，就会很好的改进房间内的采光标准，更便捷大家的工作中与生活。使用方便电动式平移天窗的实际操作的比较简单的，由于它选用的是构造简易的平移方式，因此可以立即开展实际操作，不用应用电源电路或是哪些自动控制系统开展操纵，自身科学研究便能够开启了。隔音性好用电动式平移天窗大多数应用的全是空心钢化夹胶玻璃，因此隔音性实际效果是很好的，能够防护30声贝左右的噪声。那样也可以给大家在工作中及其歇息中构建1个清静的定居生活自然环境，让大家更强的工作中生活。

应用消防安全厂房消防排烟窗时要对其有充足的掌握，要认真阅读表明，另外要开展的查验，确保风机完好无缺。消防排烟风机的进出口贸易的通风风管务必有其单独的支撑点，管路的净重不可以释放在风机的构件上。并且风机的联接方法务必是当然联接，不可以强制联接。留意消防排烟风机的接线务必恰当，接地装置优良，并且务必具备优良单独的开关电源，而且确保风机运行一切正常。消防排烟风机务必要确保性能的平稳和品质的靠谱，并且风机的制做材料薄厚务必超过3mm左右，那样才可以确保消防安全排烟系统窗安全操作。