

无移模平板硫化机 无移模平板硫化机

产品名称	无移模平板硫化机 无移模平板硫化机
公司名称	宁波力威橡胶机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:无移模平板硫化机 型号:LWL-D760x840/3500KN 样式:立式
公司地址	宁波市鄞州区嵩江东路春辉路139号
联系电话	86 0574 88751258

产品详情

类型	无移模平板硫化机	型号	LWL-D760x840/3500KN
样式	立式	运行方式	液压硫化机
品牌	力威	最大宽度	250 ~ 500 (mm)
最大行程	450 (mm)	公称合模力	35 (MN)
电动机功率	11 (KW)		

lw系列橡胶平板硫化机是各种橡胶模型制品及非模型制品的主要成型设备,具有结构简单、压力大、适应性广、效率高等特点,也适用于热固性塑料、泡沫、树脂、胶木、薄金属、建材等模型制品的压制成型。

机型特点 动模板快速上升、慢速锁紧、快速下降功能。关模快转慢与排气快转慢可分别调整,提高生产效率。产品硫化成型时,油泵电机停止工作,并具有自动压力补偿功能及油泵停机延时,油路配置更为合理、可靠。放气时间、放气次数、加热温度、硫化时间均可设定,操作方便。具有手动、半自动两种工作模式。设置常规平板硫化机工作方式:程序 ,传递模工作方式:程序 ,满足特殊胶料的工艺要求。电气系统采用全电脑控制,控制更为方便、准确、可靠。采用日本原装齿轮泵和中高压叶片泵组合,比例压力流量复合阀控制,噪声小,能耗低。

技术参数	外观尺寸	2250 × w1704 × h2770
	锁模力	350 ton
	最大使用压力	210 kg/cm ²
	活塞直径	460
	最大行程	450cm
	子缸规格	fa63 × 460st × 2
	最大开档	500mm
	电热容量	36.6kw
	热盘尺寸	上 : 760 × 780mm 下 : 760 × 840mm
	油箱容积	700l

主力马达	11hp × 6r
机器重量	7.5t
支柱规格	120 × 12180
冷却水使用容量	室温 (28~30) 125l/min