

# 硅橡胶异形件厂家 盛丰塑胶 橡胶异形件

产品名称	硅橡胶异形件厂家 盛丰塑胶 橡胶异形件
公司名称	日照市盛丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市莒县马元工业园
联系电话	15163347355

## 产品详情

橡胶油管现场使用尽量保持平直，必须弯曲时，应避免急弯，弯曲半径不宜过小，应大于9倍外径。胶管与接头连接处应有一段大于管子外径2倍的直线段。

安装过程中不要扭曲胶管。胶管受到轻微扭转就有可能使其强度降低和松脱接头，装配时应将接头拧紧在胶管上，而不是将软管拧紧在接头上。

胶管安装时应避免处于拉紧状态，要有一定的长度余量，保持胶管松弛。

日常使用过程中要防护好胶管，橡胶异形件报价，防止胶管挤压、砸碰等。

操作控制阀门时要平缓，以减小对胶管的压力冲击，防止胶管出现爆裂。

胶管必须使用配套的正规“U”卡、密封圈、两通、三通等，严禁使用其他代替。

胶管出现渗漏、、鼓包、接头卡锈蚀、钢丝断丝、胶层老化裂纹等情况，必须立即更换。

日常使用期间，必须加强检查与更换。

新投入或更换的胶管，在使用前必须进行试验鉴定，合格后方可使用，试验期间人员不得靠近。

## 高压油管保存要求

- 1、应保证不会受到耗子这类的小动物的伤害。如何挑选高压油管原材料
- 2、应防止与锐利的硬块或地面上机器设备触碰。橡胶软管在存储阶段，管身上严禁沉积吊物，并防止外部捏揉和损伤。
- 3、高压油管存储时刻不能太长，时刻太长，会组成脆化状况。遵守行驶老人先出的规则。橡胶软管存储阶段，一般不应该超越2年，并应保证先进库者先应用，防止因存储太久而组成液压胶管脆化危害橡胶软管品质。

日照盛丰橡塑制品有限公司专业生产硅橡胶密封件，高压油管，橡胶高压油帽，橡胶异形件，橡胶异形件加工，氟胶油封件，塑料制品等产品加工，定制以及代加工，橡胶异形件，欢迎新老顾客来电咨询！

高压油管是高压油路的组成部分，高压油管端部的球头需要用密封帽密封，而目前，高压油管密封帽压装均是采用过盈压装的方式，这个压装方式往往影响产品尺寸、密封帽脱落，大批量生产合格率较低。现需要一种能够大幅提高密封帽安装合格率的装置。发明内容本发明的目的就是为了解决上述现有技术存在的缺陷而提供一种对密封帽尺寸要求大大降低并且有效提高产品合格率的高压油管密封帽压装装置。

### 硅橡胶异形件厂家-盛丰塑胶-

橡胶异形件由日照市盛丰橡塑制品有限公司提供。日照市盛丰橡塑制品有限公司（zgsfxs.com）是山东日照，密封件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在盛丰橡塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创盛丰橡塑更加美好的未来。