

湖南镀锌天沟 天津市双达彩钢 镀锌天沟厂家

产品名称	湖南镀锌天沟 天津市双达彩钢 镀锌天沟厂家
公司名称	天津市双达彩钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇小淀工业区
联系电话	15332001360 13682056291

产品详情

的天沟材料有哪些?

的天沟材料为1.2mm、2mm或2.5mm厚不锈钢;3mm或5mm厚镀锌钢板;要根据建筑的重要性,造价,所使用的其他材料的等级综合考虑。一般民用建筑天沟深度不要小于250mm,镀锌成品天沟,根据屋面板底与屋架顶的净空合理确定,镀锌天沟厂家,要考虑天沟调坡需要的空间。确定宽度时考虑一下两个因素:首先,要计算排水是否能通过;第二,常用的天沟板宽为1.0m、1.2m和1.5m三种规格,尽量合理利用板材,要求高的建筑必须将天沟设计为可伸缩的。

落水系统中的一个重要组成部分就是天沟,镀锌天沟哪家好,使用一段时间后就可能坏掉,因此需要及时检修,否则在清除旧排水天沟的时候会造成一定的破坏。1、当旧排水天沟在地上时,将其正确地排列成直线,并要求有大量的新排水沟与其平行放置。2、对新排水天沟进行标记,并将其切成适当尺寸的片段。3、用木工尺来标记切线。4、用钢锯或带金属切割刀片的电锯来切割金属落水系统中的排水天沟,对边缘进行锉口,并在切口表面涂刷防锈剂。

油漆:

天沟全部焊接结束并检查合格后,将焊接处的焊渣再次清理,同时用铁刷将焊接区域的油漆清理完,随后用同漆同规格的防锈漆进行修补。天沟面漆按设计要求,在屋面板施工前

进行涂刷。如设计无要求时，在钢板天沟内侧应另外涂刷一道氯丁胶进行防腐处理。

不锈钢天沟安装

1、不锈钢天沟的安装条件和落水管开孔要求均同钢板天沟。

2、不锈钢天沟焊接采用弧焊，焊条采用同天沟相同材质的不锈钢丝，直径可同板厚。常用为1mm。在正式焊接前，应组织焊工进行试焊，湖南镀锌天沟，合格后方可开始批量性焊接，同时焊接专人进行，同时安排一个辅助工配合作业，以提高主产效益。落水口焊接完后，该区域也应适当砸下部份，以利排水。不锈钢焊条如有泥沙等污染必须清理干净后方可使用。

湖南镀锌天沟-天津市双达彩钢-镀锌天沟厂家由天津市双达彩钢板材有限公司提供。湖南镀锌天沟-天津市双达彩钢-镀锌天沟厂家是天津市双达彩钢板材有限公司（www.sdcgtj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨经理。