

汕头斜臂式单臂机械手 神龙，注塑机机械臂

产品名称	汕头斜臂式单臂机械手 神龙，注塑机机械臂
公司名称	东莞市神龙机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道温塘砖窑一横路大元广场内
联系电话	13829286709

产品详情

机械手“取与放”搬运系统，定义原点为左上方所达到的极限位置，其左限位开关闭合，上限位开关闭合，机械手处于放松状态，搬运过程是机械手把工件从A处搬到B处，上升和下降，左移和右移均由电磁阀驱动气缸来实现。

机械手工作过程：启动机械手下降到A处位置—夹紧工件—夹住工件上升到顶端—机械手横向移动到右端，进行光电检测—下降到B处位置—机械手放松，把工件放到B处—机械手上升到顶端—机械手横向移动返回到左端原点处。

东莞市神龙机械科技有限公司在自动化领域，从未急于求成，稳中求胜，对于注塑五金镶嵌、模内贴标，注塑后产品合货、超声波焊接、自动锁螺丝、导光板覆膜等专业开发的自动化设备，获得客户的一致好评。

单轴机械手装置底面平面度过大，会导致电动滑台底面被强行锁附，导致滑台底面，直线导轨和滚珠丝杠发生强弯变形，依据单轴机械手的精度等级，一般对装置底面的平面度要求应小于0.05mm/m，对于精密级，斜臂式单臂机械手哪家好，装置底面的平面度应小于0.02mm/mm。

单轴机械手底部固定螺钉应遵循先中心，后两头，依次锁紧的准则，若先将两头锁紧，会导致由于形变发生的拱起形变量无法消除，从而导致直线导轨不能顺利运转，汕头斜臂式单臂机械手，下降行走平行度和直线度精度。

东莞市神龙机械科技有限公司严把质量关：从细节处入手，原材料、零部件精加工、装配、电控、运行测试、出货包装、全程一对一责任制，集研发、生产、销售、售后服务于一体，获得客户的一致好评！

双臂五轴伺服机械手是市面上常用的五轴伺服注塑机械手结构，主要用于冷流道三板模注塑自动化系统中，同三板模不同，斜臂式单臂机械手价格，叠模的两个模腔中均为成品，因此要求五轴伺服机械手的两个手臂均为成臂。

单臂五轴伺服机械手的应用场景在于要求治具能够任意角度旋转的场合，在一般情况下，伺服机械手的手臂常用导角气缸，可以实现取件后旋转90°放置，在实际的应用中，根据不同的结构设计，组装出具有不同特点的五轴伺服注塑机械手，以满足企业的实际生产自动化需求。

东莞市神龙机械科技有限公司是一家专业的自动化设备提供商，拥有多年积累的各项成功经验及相关专利，并且为客户提供售后服务，让客户售后无忧。

汕头斜臂式单臂机械手-神龙，注塑机机械臂由东莞市神龙机械科技有限公司提供。东莞市神龙机械科技有限公司（www.dglwjx.com）在注塑机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，神龙机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。