

整体橱柜生产厂家 旭派门业您的放心之选 湖南橱柜

产品名称	整体橱柜生产厂家 旭派门业您的放心之选 湖南橱柜
公司名称	浙江江山旭派门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市贺村镇机电园区实业路8号
联系电话	13757008098

产品详情

旭派门业专业生产护墙板、橱柜、木饰面等产品!

旭派门业为您介绍护墙板施工步骤：

- 1、测量墙面长宽度，橱柜价格，根据护墙板尺寸，计算出所需护墙板的整数块，多余空间用护墙板拼板完成，拼板应分配在端部为宜。
- 2、将踢脚线挂钩用膨胀螺丝或钢钉固定在墙上。挂钩孔与地面的距离为7.8cm，每隔60cm固定一只钩，整体橱柜生产厂家，然后将一端已加工成45°角的踢脚线挂到挂钩上。湿度高的地区，两根踢脚线结合须留出适当的伸缩缝，特别在放家具的墙角，伸缩缝应考虑多一些。

旭派门业质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

旭派门业专业生产护墙板、橱柜、木饰面等产品!

旭派门业为您介绍整木护墙板的优点：

耐磨性，耐冲击性：面板有较高的抗压强度和抗折强度，是产品的更新换代，乳胶漆。耐磨，耐损伤比普通的油漆和壁纸，湖南橱柜，如果家里有孩子更合适。家用电视，沙发套，集餐饮、床组和其他区域可以很好地保护墙面，可挂柱装饰画和温暖的照片。

旭派门业已经通过全网“商盟认证”，请放心采购，点击页面上“商盟认证图标”查询我公司认证信息。也可以点击本页上的“商盟客服图标”，直接与我们客服联系！

旭派门业专业生产护墙板、橱柜、木饰面等产品!

旭派门业为您介绍实木护墙板面板安装的注意事项：

(1) 墙面需做防潮处理

由于木料含水率大，干燥后容易收缩造成接头不严不平或开裂。因此如果墙面潮湿，橱柜厂家，应待干燥后施工，或做防潮处理。

(2) 面板表面要留缝隙

护墙板面板表面的高差应小于0.5mm；板面间留缝宽度应均匀一致，尺寸偏差不应大于2mm；单块面板对角线长度偏差不大于2mm；面板的垂直度偏差不大于2mm。

(3) 阴阳角要水平、垂直

护墙板的阴阳角处，是施工的重点和难点，应特别注意。必须做到阴阳角垂直、水平，对缝拼接为45°。

(4) 踢脚线与压条要紧贴面板

踢脚板和压条应该紧贴着面板，不得留有过大缝隙。固定踢脚板或压条的钉子间距，一般不得大于300mm；钉帽应敲扁，进入板条内的深度为0.5-1.0mm，钉眼要用同色油性腻子抹平。

旭派门业质量可靠，热情服务，欢迎广大朋友来电咨询！

整体橱柜生产厂家-旭派门业您的放心之选-湖南橱柜由浙江江山旭派门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江江山旭派门业有限公司（www.xp-door.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!