

# 吹灰器价格 汇宇恒业机电设备 吹灰器

产品名称	吹灰器价格 汇宇恒业机电设备 吹灰器
公司名称	汇宇恒业怀来机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	怀来县东花园镇新兴产业示范园区B7
联系电话	18803038979 18803038979

## 产品详情

### 旋笛吹灰器的工作原理

气动旋流蒸汽吹灰器除灰机理不是依靠介质（蒸汽）直接接触受热面吹扫灰尘，吹灰器多少钱，而是将气动旋流蒸汽吹灰器产生的气动旋流送入积灰的空间区域，通过气动能量作用，使空气分子与粉尘粒子产生振荡破坏，阻止粉尘粒子在受热面表面沉积，同时也阻止粒子之间结合，使之处于悬浮状态，以便使烟气将其带走或靠自身重力沉降，吹灰器公司，达到清灰的目的。气动旋流蒸汽吹灰器清除锅炉受热面的积灰结焦结渣，具有全方向性，能均匀布满整个空间，进行清灰，防止锅炉受热面结灰结渣。与传统的蒸汽吹灰器比较，气动旋流蒸汽吹灰器具有投资低，效果好，可以影响沉积物生成机理，防止和延缓沉积物形成，锅炉部件几乎不产生热应力的作用等优点。

汇宇恒业怀来机电设备有限公司——专业旋笛吹灰器供应商，我们为您带来以上信息。

### 旋笛吹灰器的吹灰控制系统的控制柜和动力柜的组成

由可编程控制器、电源、显示驱动板、小型继电器、接线端子排组成，通过端子排、电缆与动力柜进行联系，检修人员可通过编程器进行运行程序的修改。

由一系列交流接触器、空气开关、中间继电器、热继电器以及接线端子组成，吹灰器，用以驱动各种吹灰器及各类电动阀门。

汇宇恒业怀来机电设备有限公司——专业旋笛吹灰器供应商，我们为您带来以上信息。

## 旋笛吹灰器出现故障原因及解决方法

锅炉烟道很容易引起共振.共振一般发生在频率为40-100HZ的范围内并主要发生在燃油或燃气炉中，在煤粉炉中启动和吹灰期间烟道也曾出现过振动;炉膛内，在燃烧重油或气体燃料时具有引起炉膛内烟气柱振动的危险;在燃煤时，具有较低的频率，容易激发炉墙的振动。由于供暖锅炉吹灰器的声波频率与烟道及炉膛的固有频率有较大重叠，因此使用供暖锅炉吹灰器时必须注意共振问题一但发生共振，应及时调整声波频率加以解决。

汇宇恒业怀来机电设备有限公司——专业生产旋笛吹灰器，吹灰器价格，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

吹灰器价格-汇宇恒业机电设备-吹灰器由汇宇恒业怀来机电设备有限公司提供。汇宇恒业怀来机电设备有限公司（[www.hyhyhl.com](http://www.hyhyhl.com)）位于怀来县东花园镇新兴产业示范园区B7。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇宇恒业在除尘设备中享有良好的声誉。汇宇恒业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。汇宇恒业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。