

污泥焚烧污泥输送泵 泰安腾峰环保 输送泵

产品名称	污泥焚烧污泥输送泵 泰安腾峰环保 输送泵
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

产品详情

电机

三相鼠笼式感应电机，壳型设计，壳内充满空气，以直接方式启动，电机可以连续搅拌40 的介质，每小时的启动次数为15次，污泥输送泵运行，每次启动之间的间隔时间均匀。电机的设计能够在额定电压变化 $\pm 5\%$ 的范围内提供其额定输出。在电机未过热的情况下，只要电机未达到满负荷连续运，10%的额定电压误差也是可以接受的。电机允许的相间电压不平衡在2%之内。定子通过周围液体冷却。电缆直径大于1.5mm²连接热敏开关和可选保护传感器，电缆护套抗污水腐蚀。

机械密封

污泥泵搅拌器配有两个独立的机械密封系统。密封件在油腔中操作，用液体动力以恒定的速度向密封面喷油产生润滑。外部—次密封组件位于搅拌液体和油腔之间，输送泵，包含一稳定的和正向驱动的旋转的碳化钨圈。内部二次密封件，位于油腔和电机壳之间，包含一稳定的碳化钨圈和—正向驱动的旋转的碳化钨圈。只有外密封面和搅拌的介质接触。每个密封接口用弹簧系统卡紧。密封既不要求维护又不要求密封调整，还不要求密封旋转方向。油腔加注石蜡型白油，油中不含芳香族碳氢化合物。

近些年来，污水治理一直是环保行业中的重中之重，据显示，2016年年末，全国城市共有污水处理厂2039座，比上年增加95座，污水厂日处理能力14910万立方米，比上年增长6.2%，排水管道长度57.7万公里，比上年增长6.9%。

从上述数据中可以看出，我国污水处理率逐年增加。然而，一个不容忽视的是，污泥输送泵厂家，污水在处理过程中也产生了体积量大的污泥。例如，我国城镇污水处理如果以污水处理总量为480亿立方米计算，那么，含水量为80%的污泥就高达3000万吨。

污泥处理处置终要实现稳定化、无害化、减量化和资源化。目前我国主流的污泥处理工艺包括厌氧消化、好氧消化、堆肥、干化焚烧，主要的污泥处置路线为土地利用、建材利用，卫生填埋作为应急手段。污泥处理处置方式多样化，应因地制宜，综合考虑污泥泥质、地理位置、环境条件和经济发展水平等选

择适合当地条件的处理工艺，工艺设计时应进行系统分析，进行必要的能量平衡计算。污泥焚烧污泥输送泵-泰安腾峰环保(在线咨询)-输送泵由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。泰安市腾峰环保设备有限公司(www.tatfhb.com)为客户提供“煤泥泵,污泥泵,污泥焚烧输送泵,干湿污泥仓”等业务，公司拥有“煤泥泵,污泥泵,污泥焚烧输送泵”等品牌，专注于污水处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。