

# 安防监控设备 咸宁安防监控 诚乐科技

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 安防监控设备 咸宁安防监控 诚乐科技         |
| 公司名称 | 武汉诚乐科技有限公司                 |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 武汉市武昌区中北路汉街总部国际A座1609-1610 |
| 联系电话 | 18971271319 18971271319    |

## 产品详情

随着安防监控系统从业人员越来越多，对于刚刚加入这个行业的新人来讲，可能首先要从基层的安防设备安装、监控安装、安防工程等做起，在实践中逐渐积累经验，成为能够独立负责项目的项目经理，那么监控摄像机安装过程中，摄像机的安全保护又应该注意哪些事项呢？

监控安装不能忽视的几点：

位置需求：

对于监控摄像机来说，湖北安防监控，所处位置的好坏直接关系着设备的成像效果。因此，不少用户将监控的效果视为监控摄像机安装位置的首要参考。不过，他们却忽视了十分重要的一点：监控摄像机并非万能，在安装位置的选择上，它同样有着自己的要求，监控维保公司，首先就是在安装的位置上，为了能够使摄像机避免周围环境的干扰，实现一个更佳的拍照和生存效果。在室内环境安装时，我们要尽可能的保证设备的高度不低于2.5米，而在室外环境中，我们也要将监控设备置身于距离地面3米半以上的高度。否则，无论是从摄像机自我保护，还是设备监控角度来说，都会产生不少负面的效应。只有考虑到了这些基本的问题之后，嗯角度才是我们考虑的方面。

## 安防监控

随着社会信息化进程的快速发展，信息安防技术的应用已逐渐渗透到人类生存、活动的各个领域；在竞争已达白热化的某些领域，管理的安全性直接影响到生产效益和成本控制；安防监控系统的建设是为了有效地维护其秩序，保障日常工作的顺利进行，以及为员工创造舒适安全的工作环境，并且保障

财产安全。为了适应这一变化趋势的要求，建设、管理应该向着信息化、智能化、产业化的方向发展，建立智能安防势在必行。

## 监控安防公司

### 线缆和接头：

对于网络摄像机来说，它的线路架设方式显然要比传统的模拟设备更为丰富。不过，无论是采用哪种的传输方式，干扰都是我们不得不注意的问题之一。尤其对于有线传输的视频信号来说，安防监控公司，信号线与大功率电线的同向传输无疑是架线过程中的大忌，更不可为了施工的方便而将二者放在相同的传输线管内。

即使受到环境的限制，实在无法将二者分离开来的话，也要保证至少半米的间隔距离。只有这样的规划，才能更好的避免强磁干扰对于视频传输的影响，而对于采用无线信号传输的设备来说，虽然在线路的限制上更少一些。

但是摄像机本身也要避开周边的强磁干扰源。同时保证摄像机与地面的绝缘隔离，此外，我们也要注意避免线路对于云台工作的影响和阻碍。采用无氧铜0.5线径的国标网线，安防监控设备，镀金的水晶头，电源线30米以内用RVV 2\*0.5护套线，30-50米用RVV 2\*0.75护套线，50米以上用RVV 2\*1.0护套线，穿线管一般用PVC的即可，要是地埋或者防爆采用镀锌钢管。

安防监控设备-咸宁安防监控-诚乐科技(查看)由武汉诚乐科技有限公司提供。武汉诚乐科技有限公司（[www.whclkj.cn](http://www.whclkj.cn)）是从事“ 计算机软件研发,建筑智能化工程,安防及弱电工程等。”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋总。