

# 天津排烟通风管道防火包裹防火板，风管防火板厂家

产品名称	天津排烟通风管道防火包裹防火板，风管防火板厂家
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	20.00/平方米
规格参数	盛世:火山灰 防火板:云母 北京:纤维
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

## 产品详情

北京盛世龙祥建材有限责任公司生产的防火板被动防火系统，符合纤维增强硅酸盐防火建筑材料规范的要求，其中耐火3-4小时轻质防火隔墙、耐火2-3小时钢结构保护、耐火1-2-3小时镀锌铁皮排烟风管外包覆防火板，耐火1-3小时防火吊顶的应用已达国际水平，厂家为客户提供防火建筑材料质量监督检验中心型式检验报告消防网上可查。耐火时间符合设计需要标准。性能特点:

防火：防火性能好，使用于被动防火系统各构造，北京盛世龙祥防火板通过标准 GB/T

17428-2009《通风管道耐火试验方法》 GB/T9978.1-2008 BG/T

9978.8-2008《建筑构件耐火试验方法

1部分：通用要求》英国标准 BS476/ 国际标准ISO834 防火测试。

环保：不含有害纤维物质，符合环保要求，质轻高强，降低建筑结

构成本 表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可

防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，受湿度变化影响小隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗 使用

寿命长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防腐，防蛀，耐老化

应用领域： 、 1~4小时 防火墙； 、 2-3 小时自撑式耐火风管包敷；

、 1.5-2-3 小时铁皮风管防火包敷； 、 2 小时钢梁防火包敷；

、 3 小时钢柱防火包敷； 、 防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程

产品规格: 2440 × 1220 × 8-9-10-12mm技术指标: 类型 项目

北京盛世龙祥板密度（ g/cm<sup>3</sup> ） 0.95~1.20 含水率（ % ） 抗冻性

-25 下冻 1.5h，融 0.5h， 25 次 冻融循环无龟裂，无起层

燃烧性能A1级阻燃板材。

北京盛世龙祥建材有限责任公司生产的防火板被动防火系统，符合纤维增强硅酸盐防火建筑材料规范的要求，其中耐火3-4小时轻质防火隔墙、耐火2-3小时钢结构保护、耐火1-2-3小时镀锌铁皮排烟风管外包覆防火板，耐火1-3小时防火吊顶的应用已达国际水平，厂家为客户提供防火建筑材料质量监督检验中心型式检验报告消防网上可查。耐火时间符合设计需要标准。性能特点: 防火：防火性能好，使用于被

动防火系统各构造，北京盛世龙祥防火板通过标准 GB/T

17428-2009《通风管道耐火试验方法》 GB/T9978.1-2008 BG/T

9978.8-2008《建筑构件耐火试验方法1部分：通用要求》英国标准BS476/国际标准ISO834 防火测试。  
环保：不含有害纤维物质，符合环保要求，质轻高强，降低建筑结

构成本 表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可 防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，受湿度变化影响小 隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗 使用寿命长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，不惧恶劣环境，使用寿命同砖石 防霉，防蛀，耐老化 应用领域： 、 1~4小时 防火墙； 、 2-3小时自撑式耐火风管包敷； 、 1.5-2-3小时铁皮风管防火包敷； 、 2小时钢梁防火包敷； 、 3小时钢柱防火包敷； 、 防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程  
产品规格: 2440×1220×8-9-10-12mm 技术指标: 类型 项目 北京盛世龙祥板密度 (g/cm<sup>3</sup>) 0.95~1.20 含水率 (%) 抗冻性 -25 下冻 1.5h, 融 0.5h, 25次冻融循环无龟裂, 无起层 燃烧性能A1级阻燃板材。