

# 滁州软化水设备 软化水设备厂家 合肥蓝化

产品名称	滁州软化水设备 软化水设备厂家 合肥蓝化
公司名称	合肥蓝化水处理科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西桃花工业园汤口路与延乔路交叉口往东两百米产业园办公楼南楼3楼
联系电话	17719492087 17719492087

## 产品详情

软化水设备（软水器）的选型主要依据是需水量、原水硬度及适用场合

相同出水量的设备有多种型号，可根据实际用水情况选取。

原水硬度 3m · mol/L时，可以选时间控制型，按设备zui大产水量计；

原水硬度 6m · mol/L时，可以按表中设备的zui大产水能力选型；

原水硬度 8m · mol/L时，可按设备产水能力的平均值选型；

原水硬度8 ~ 10m · mol/L，应按设备zui小产水能力计算，或采用多级系统；

原水硬度 10m · mol/L，须选用多级处理，一般两级处理可达到要求。

全自动软化水设备的优点：

不用专设制盐系统 该装置在多路通伺服阀中巧妙的设计了靠进水压力为动力的自吸式喷射器，按工序要求定时进行吸盐和补水。整个盐水的制备仅在交换罐近旁设一个配有小巧控制阀的轻便盐箱即可。省去了盐池。盐泵及必要的输配管道和动力配电等装置，也省去专用水处理间的额外投资。结构紧凑、占地小 整套装置设计合理、配置精巧、重量轻，可在一般平整的水泥地面上组装。

软水器安装注意事项

设备本身结构简单、占地较小，所以在设计安装方面没有特殊要求。在设计安装时仅需注意以下几点：

- 1) 进水管上应装水压表。设备运行时有冲洗水排放，滁州软化水设备，就近设置地漏或排水沟
- 2) 盐水管：盐水箱应尽量靠近软化罐，全自动软化水设备厂家，盐水管越短越好;
- 3) 排污管不要长于6米，全自动软化水设备，不要装截止阀，出口不要高于阀体，终端开口以免产生虹吸，弯头越少越好;
- 4) 在设备附近的墙上安置配电插座，应装有保险丝(一般不要装开关)，要求接地良好。

滁州软化水设备-软化水设备厂家-合肥蓝化(推荐商家)由合肥蓝化水处理科技有限公司提供。“水处理设备”就选合肥蓝化水处理科技有限公司(www.hflhscl.com)，公司位于：安徽省合肥市高新区宁西路16号凯创产业园，多年来，合肥蓝化坚持为客户提供好的服务，联系人：叶经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥蓝化期待成为您的长期合作伙伴！