

南京防火门 推荐蓝盾防火卷帘 防火门等级

产品名称	南京防火门 推荐蓝盾防火卷帘 防火门等级
公司名称	杭州蓝盾防火卷帘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临平区崇贤镇独山工业区52号9幢
联系电话	15267088088 15267088088

产品详情

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉热销全国各地。

甲1级防火门与乙级防火门的区别：1、耐火极限甲1级防火门的耐火极限是在1.50至2.00h之间，并且其防火门的防火时间不小于一个半小时，超出这个时间起防火性能就大大的降低了。而乙级防火门的耐火极限是在0.50 ~ 1.50h之间，其防火门的防火时间是不小于一个小时，比甲1级防火门的时间更短。2、材料甲1级防火门使用的都是质量比较好的08材料，它的使用年限一般在5年到8年之间，它的门板铁材比较厚。而乙级防火门材料大多使用木质以及钢材质的材料，其厚度比甲1级防火门要低的多，使用年限没有甲1级防火门长。3、使用位置通常甲1级防火门都是用于一些比较重要的地方，例如包间门、配电房门以及高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房。而乙级防火门一般用在过道等一些地方，使用的范围与甲1级防火门相比更广，学校、家庭、许多办公场所都随处可见。

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉热销全国各地。

按照<建筑装饰装修施工质量验收规范> 国标50210-2001 来讲，木质防火门属于特种门，所以木质防火门不但能防火，而且木质防火门其外形美观、安装方便、装饰性能好而被广泛应用于各类民用建筑和部分工业建筑。木质防火门是指用木材或木材制品制作门框，门扇骨架，门扇面板，耐火极限达到《国标50045-95

高层民用建筑设计防火规范》规定的门。木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，乙级防火门，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉热销全国各地。

防火门的检查与功能检测一、防火门的检查1、防火门应具有可靠的耐火性能，且设置合理。2、防火门应为向疏散方向开启的平开门，防火门价格，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。3、用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门，应能自动关闭。4、双扇和多扇防火门，应设置顺序闭门器。5、常开防火门，在发生火灾时，应具有自行关闭和信号反馈功能。6、设在变形缝附近的防火门，应设在楼层较多的一侧，且门开启后不应跨越变形缝，防止烟火通过变形缝蔓延扩大。7、防火门上部的缝隙、孔洞采用不燃烧材料填充，并应达到相应的耐火极限要求。二、防火门测试要点1、查看外观、关闭效果，南京防火门，分别从内外两侧开启。2、防火门关闭后，分别从内外两侧开启。3、开启常闭防火门，查看关闭效果。4、分别触发两个相关的火灾探测器，防火门等级，查看1相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号。5、疏散通道设有出入口控制系统的防火门，自动或远程手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。6、全部复位，恢复正常状态。

南京防火门-推荐蓝盾防火卷帘-防火门等级由杭州蓝盾防火卷帘有限公司提供。杭州蓝盾防火卷帘有限公司（www.hzldfh.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蓝盾防火卷帘——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市余杭区崇贤镇独山工业区52号，联系人：张经理。同时本公司（www.hzldfh.cn）还是从事防火门，防火卷帘，挡烟垂壁的厂家，欢迎来电咨询。