

PE隔离膜采购规格尺寸

产品名称	PE隔离膜采购规格尺寸
公司名称	寿光市美源塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇南兵村
联系电话	15318991318

产品详情

隔离膜的承压评价实验是评价所形成膜质量的一个重要参数。承压能力测定方法：80 温度下形成膜后，再换清水，观察在什么压力下，膜被穿透。试验结果表明，即使把压力提高到1200以上时，该膜也没有被穿透。由此可见：所形成的膜质量很好，这对现场高密度钻井有益，有利于保证钻井井壁的稳定。

边界层的浓度高于主体浓度的现象就称为浓差极化。浓差极化会产生如下后果：

- 1.渗透效果降低，这是由膜面处被阻挡组分的浓度升高而引起该组分渗透过膜的渗透量降低造成的。
- 2.阻挡率升高，这种情况是由于被阻挡的组分在膜面形成一层比膜更为致密的物质，可以认为这层物质为二次膜，从而提高了对组分的阻挡率。

隔离膜可分为灰黑、双黑、乳白，其中市面上以灰黑用量居多，原因是一般黑面带硅油，便于生产确认，可生产的zui大宽幅为2.2米左右。产品宽度、厚度、颜色可根据客户需求定制生产。该产品的优点是延伸好，PE隔离膜采购，主要用于自粘防水卷材、防腐材料、热熔材料、卫生用品、广告耗材等。

PE隔离型膜是当今世界应用比较广泛的高分子材料，化学性能稳定，通常制作食品袋及各种容器，耐酸、耐碱及盐类水溶液的侵蚀，日常应用的较多的是做成各种塑料薄膜和塑料布。

隔离膜在使用的时候，也有很多需要注意的地方，有很多用户由于对隔离膜的认识不够，经常会有用错的情况出现，只要对隔离膜多一点简单的了解，这种情况就能避免了。

不同的表面需要不同的粘性。根据表面和压力不同，粘性上升速度有所不同，一般应放置足够时间后，

再剥离隔离膜，才能确定粘性是否合适。

隔离膜基本技术参数：

- 1.颜色：透明，半透明，哑白，纯白，奶白，奶白半透明，光黑，哑黑。有冷热撕和光哑面之分，经过防静电和防划伤处理，产品具有很好的吸附性和贴合性。
- 2.厚度：2.5c、5c、7.5c、10c；宽度：可按客户要求分切。
- 3.离型力：超轻离型力，轻离型力、中离型力、重离型力。

产品特性：

本产品具有表面平整度高、洁净度好、耐高温强、热收缩率低、厚度公差小等优点，主要应用于光学级胶粘产品的贴合和模切等。

PE隔离膜采购规格尺寸由寿光市美源塑业有限公司提供。寿光市美源塑业有限公司（www.sgmeiyuan.com）在包装产品设计及加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，美源隔离膜一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：苗经理。同时本公司（www.sgmeiyuan.com）还是从事隔离膜生产厂家，pe隔离膜，自粘卷材隔离膜的厂家，欢迎来电咨询。