

嘉兴白度计，便携式白度计，台式白度计，全自动白度计

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 嘉兴白度计，便携式白度计，台式白度计，全自动白度计 |
| 公司名称 | 嘉兴市德晟科学仪器设备有限公司 |
| 价格 | 4000.00/台 |
| 规格参数 | 类型:白度计 品牌:昕瑞 型号:WSB系列 |
| 公司地址 | 嘉兴市中创电气商贸园14幢901室 |
| 联系电话 | 86 0573 82808396 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|----------|
| 类型 | 白度计 | 品牌 | 昕瑞 |
| 型号 | WSB系列 | 显示范围 | 详见说明 |
| 光源 | 详见说明 | 测量时间 | 详见说明 (s) |
| 测量口径 | 详见说明 (mm) | 电源电压 | 详见说明 (V) |
| 外形尺寸 | 详见说明 (mm) | 重量 | 详见说明 (g) |
| 适用范围 | 详见说明 | | |

wsb-2白度计 (仪)

符合国家一级白度计要求、改进型设计、精度高、稳定性好

用途概述summary of functions

主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量，可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体，可以定量反映荧光增光后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。

可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。

产品特点productcharacteristics

?采有进口原装元器件，高效率、低损耗开关电源，可靠性好



?合理、简洁的光路设计，采用经修正的滤色系统，可以定量反映荧光增白后的白度值

?可靠的活动平台设计，可以有效避免测量孔口漏光现象

?简单操作，可以准确的测量纸张的不透明度

?采用国家标定白板来传递标准值，测量准确可靠

技术指标specifications

| | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 测量范围measuring range | 0 ~ 199 | 照测条件measuring condition | 45/0 |
| 光源illuminant | d65光源 | 显示方式show system | lcd液晶显示器 |
| 白度表示whitenessmean | r457蓝光白度 | 最小示值minimum readout | 0.1 |
| 测量孔径calibrate | 30 | 零点漂移zero draft | ± 0.1 |
| 示值误差basic error | ± 1 | 重复性repeatability | ± 0.2 |
| 供电电源power supply | ac220v/50hz35w | 外型尺寸external dimension | 325 × 265 × 280mm |
| 特点characteristics | 普及型，精度高，功能强，稳定性好 | | |