

# FHF防烟防火阀 德州冠东生产基地 FHF防烟防火阀生产厂家

产品名称	FHF防烟防火阀 德州冠东生产基地 FHF防烟防火阀生产厂家
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州冠东空调设备有限公司

风阀的使用及故障分析与处理，在工业自动化仪表中，电动调节阀算是一种极其笨重的仪表设备，因其结构简单，主要元部件又被壳体笼罩，加之安装在工艺管道上，所以往往不被人们重视。但是，它的工作状态的好坏会直接影响自动控制过程，如调节阀一旦出现问题，操作人员就会忙手忙脚，还会涉及系统投运、生产安全、产品质量、环境污染等等。

风阀在现场使用中，很多情况往往不是因为调节阀本身质量所引起，而是调节阀的安装使用不当所造成，FHF防烟防火阀，如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意，调节阀属于现场仪表，要求环境温度应在 - 20 ~ 60 范围，相对湿度 85%。如果是安装在露天或高温场合，应采取防水、降温措施。在有震源的地方还要远离振源或增加防振措施

1、无源开关信号模式：若您的输入是无源开关量，则选此模式。

请注意：必须是无源信号！比如继电器的无源干接点。运行方式：执行器根据开关信号的通或断，分别向开阀或关阀方向动作。若开关信号一直保持，则执行器将持续不断地动作，直到走到完全开阀或关阀的位置，FHF防烟防火阀价格，自动停止。不论执行器动作到任何位置，只要开关信号的状态发生改变（由通到断或由断到通），执行器都将向相反的方向动作。

2、电流输入模式：若您的输入是DC 4-20mA电流，FHF防烟防火阀生产厂家，则选此模式。

运行方式：执行器根据输入电流信号的大小，可以带动阀杆行走并停留在全行程的任意位置，从而实现阀门开启度的任意调节。

(1)平时呈开启的状态，火灾的时候当排烟管道内烟气温度达到了285度时会关闭，并在一定时间内满足漏烟量与耐火完整性的要求，这时候就起到隔烟和阻火的作用。

(2)可通过DC24V电源使用阀门关闭;(碳硅分析仪电动型的排烟防火阀)。

(3)手动关闭或者是手动复位;

(4)关闭后DC24V电动后复位;(全自动型的排烟防火阀，适用于不方便人手操作的地方)。

(5)输出阀门关闭的信号，可和其它防火设备连锁

FHF防烟防火阀-德州冠东生产基地-FHF防烟防火阀生产厂家由德州冠东空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州冠东空调设备有限公司（[www.dzjgd.com](http://www.dzjgd.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!