

嘉兴在线浊度计，台式浊度仪，便携式浊度计

产品名称	嘉兴在线浊度计，台式浊度仪，便携式浊度计
公司名称	嘉兴市德晟科学仪器设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:昕瑞 型号:WGZ系列 类型:在线浊度仪
公司地址	嘉兴市中创电气商贸园14幢901室
联系电话	86 0573 82808396

产品详情

品牌	昕瑞	型号	WGZ系列
类型	在线浊度仪	测量范围	0-200
显示方式	数显	电源电压	220 (V)
重量	00 (kg)		

wgz-1c、2c、3c、200c在线浊度计

现场在线浊度测量、工作稳定、校准简单，维护方便

用途概述summary of functions

用于在线测量悬浮于不或透明液体中不溶体颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的现场在线浊度测量。

产品特点product characteristics

?流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比，采用低漂移、高精度电路系统，可配接远程显示分机

?可靠的定位结构及高精度光路系统，响应速度快，测量准确，有效的色度补偿，直读浊度值

?配有稳流消泡装置、高强度长寿命光源、自测功能、4-20ma信号输出接口

量程宽，稳定可靠；校准简单，abs塑料分体壁挂式，安装维护简单，仪器能长时间稳定工作

技术指标specifications

型号model	wgz-1c	wgz-2c	wgz-3c	wgz-200c	wz-200c 双通道	
示值精度readoutaccuracy (ntu)	0.01	0.1	0.001	0.01	0.01	0.1
测量范围measuring range (ntu)	0 ~ 20	0 ~ 200	0 ~ 2 0 ~ 20 0 ~ 200	0 ~ 20 0 ~ 200	0 ~ 20	0 ~ 200
示值误差basic error (f.s)	± 2%f.s					
水样流量water kind discharge	400 ~ 1000ml/min					
进水压力enter water pressure	0.05 ~ 0.2 mpa					
适应温度adapt temperature	4 ~ 40					
输出信号output signal	4 ~ 20ma (可选0 ~ 10ma)					
特点characteristics	在线测量、自动除泡设计、高强度长寿命光源、稳定性好、在线连续监测，具有上、下限控制、声光报警功能、量程自动切换，4-20ma信号输出，成套配有：稳流消泡器、传感器、显示器					

注：可按用户要求定制加工各种管道式、浸入式、壁挂式在线浊度计