

液氨储罐卧式 上海卧式储罐 杜尔气体化工装备

产品名称	液氨储罐卧式 上海卧式储罐 杜尔气体化工装备
公司名称	苏州杜尔气体化工装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和科技园钰航路398号
联系电话	18550191066 18550191066

产品详情

关于大型常压低温液体储罐保管保养

大型常压低温液体储罐保管的方法与保养有以下几点：

- A、要适应材料的性能特点和施工生产的需要。
- B、要方便材料的收、发、盘点和做清洁卫生工作。
- C、要符合安全技术管理和规格化要求。
- D、按物资性能分类保管。
- E、大型设备直接提运至施工现场。
- F、所有钢材应按照不同品种、规格、等级、型号、钢号、炉号、批号、产地分别堆垛或上货架保管。
- G、入库物资若无质量证明书不能进行质量验收，可先进行数量验收，等质量证明书到达后再补验质量。
- H、易碎、易损及精密度较高的仪器、仪表、电气材料、存于专设的电仪库内，按标识存放，轻拿轻放，上海卧式储罐，不得倒置、碰撞、滚动和挤压。
- I、成套设备必须配套存放，主机、附件、专用工具不得分散，严禁拆套使用。
- G、焊接材料应存放在专设的库房内，搬运中避免碰撞和挤压，堆码离地面不得少于20厘米，叠层不得超过20层。

关于储罐排液及回流系统

安全控制管线

压力和真空泄放阀作为罐整体的一部分。储罐顶部设置 2 套安全放空管线，液氨储罐卧式，配备 1 套储罐压力泄放阀，一用一备，不锈钢卧式储罐，总有两套压力泄放阀在工作，当储罐气相压力达到 28KPa 时，压力泄放阀开启，排气。

储罐顶部设置三套真空吸气阀，两用一备，总有两套吸气阀在工作，当储罐气相压力达到-0.3KPa 时，吸气阀开启，Ing 卧式储罐，使储罐内气相压力上升。

绝热层

底部绝热层被二次底板分为上部和下部，上部绝热材料为珠光砂混凝土圈梁和泡沫玻璃砖，同时为保证泡沫玻璃砖均匀受力，在玻璃砖绝热层下面铺设混凝土找平层，在其顶部铺设混凝土负荷分配板。下部绝热材料泡沫玻璃砖，其中在珠光砂混凝土圈梁下铺设的是高强度泡沫玻璃砖，其余部分铺设的是普通强度泡沫玻璃砖。同样，在泡沫玻璃砖下面铺设混凝土找平层，在其顶部铺设混凝土负荷分配板。夹层绝热层的绝热材料为弹性毡和珠光砂。顶部绝热层在内罐吊顶板上部空间，绝热材料为玻璃棉。

液氨储罐卧式-上海卧式储罐-杜尔气体化工装备由苏州杜尔气体化工装备有限公司提供。苏州杜尔气体化工装备有限公司（www.doercn.com）在储运设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，杜尔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱琳。