

玻璃钢缠绕保温管供应 澳洋保温 玻璃钢缠绕保温管

产品名称	玻璃钢缠绕保温管供应 澳洋保温 玻璃钢缠绕保温管
公司名称	廊坊澳洋保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县大广安村
联系电话	18732688826

产品详情

玻璃钢防腐是以树脂材料为基材，以玻璃纤维为提高原材料复合型而成的。它具备与钢相仿的抗压强度，有耐潮、抗腐蚀的优势能，表面光洁如镜的美观大方表面，可总体成形的特性；但它也存有一些不够，如弯曲刚度较小、耐磨性能较弱等。玻璃钢缠绕保温管软性插口衔接的玻璃钢储罐，应依据工程施工实际操作时的当场温度与整体规划标准的高和低运行温度及其单节管路长短，判断支管预埋延展性量，且不应该低于11mm。在特殊条件下玻璃纤维增强塑料夹砂管，采用对夹止回阀、粘接式刚度插口衔接时，衔接处玻璃纤维增强塑料夹砂管侧应设定1-2倍管径长短的短管。因工程施工按段玻璃纤维增强塑料夹砂管，听取意见当场粘接式衔接时，应取用两短管衔接。此时，壁厚的腋角作用不应该小于原管件作用相对指标值的1.5倍。玻璃钢防腐聚氨酯保温管商品特性：1、具备优良的工艺性能，比钢、生铁和塑胶的抗压强度高。玻璃钢管的热膨胀系数与钢大体相当，玻璃钢缠绕保温管厂家，热传导系数仅有钢的0.5%，是一种非常好的热和电的导体和绝缘体。耐蚀性能好，使用期长，达到三十年之上。传热系数低，玻璃钢缠绕保温管供应，为0.028W/mK，隔热保温特性出色，温度降低于0.5 /km。玻璃钢缠绕保温管主要用途：当运输物质温度为：-50 —150 范畴内的各种各样物质的隔热保温隔冷工程项目，它广泛运用于城镇中团体供暖、地暖开发设计、煤矿、石油、海港、化工厂等制造行业的隔热保温隔冷工程项目，因为玻璃钢防腐壳比密度高的高压聚乙烯的耐气候性好，它特别是在在适用直埋与空架更替铺设的管道网和沿海城市铺设的供热管网。关键用以水利工程、废水、石油、化工厂、电力工程、冶金工业、药业等行业，玻璃钢缠绕保温管价格，具备重量较轻、冲击韧性高、耐蚀性强、安装、维护保养便捷等优势。该商品已取得成功地运用于中国各省。

玻璃钢缠绕保温管它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上，并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了钢度，保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢夹砂以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强，玻璃钢缠绕保温管，不结垢，抗震性强，与普通钢管比较使用寿命长，综合造价低，安装快捷，安全可靠等优点，被广大用户玻璃钢缠绕管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。玻璃钢保温管厂家：廊坊澳洋保温材料有限公司生产的预制直埋保温管，缠绕型玻璃钢聚氨酯直埋管，预制高温复合聚氨酯直埋管，钢套钢直埋管，玻璃钢缠绕保温管等产品均已获得国家质量检测机关的认可，可独立承接大型保温工程的设计施工。长期以来，公司产品广泛用于全国各地的工矿企业，石化企业，城市集中供

热管网，住宅小区等领域，均得到用户高度评价。

玻璃钢缠绕保温管保护层保温外套管采用玻璃钢管道制成，具有很高的机械强度和优良的耐腐蚀性能。它能保证管材在运输安装及使用过程中不受外界因素的破坏。保温管保温层选用专业聚氨酯原料供应商提供的无氟全水发泡硬质聚氨酯泡沫材料，该材料具有一定的流动性及粘结强度，泡沫充分填满钢管与外护管之间的空隙，保证了玻璃钢内管、外护管及保温层形成一个牢固的整体。玻璃钢保温管主要成型工艺玻璃钢保温管道内管和外管全部采用微机控制、玻璃纤维缠绕工艺制造，在内管和外管间夹层采用聚氨酯整体发泡制作而成。玻璃钢缠绕保温管的保温性能好，热损失少，为传统管材的25%，长期使用可节约大量能源。

玻璃钢缠绕保温管应用范围:温泉水保温、制冷气体隔热，

管道内径：直径50mm~300mm；

管道长度：6m/条；

管道压力：0.6Mpa~1.6MPa

连接方式：现场粘结；

保温层厚度：一般为：30mm—150mm聚氨酯材料

玻璃钢缠绕保温管供应-澳洋保温-玻璃钢缠绕保温管由廊坊澳洋保温材料有限公司提供。廊坊澳洋保温材料有限公司（www.tz1288.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，澳洋一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。同时本公司（www.lfjkbwg.com）还是从事架空保温管厂家，架空式保温管，架空直埋保温管的厂家，欢迎来电咨询。