

镇江幕墙 南京云嘉幕墙工程 幕墙外墙清洗

产品名称	镇江幕墙 南京云嘉幕墙工程 幕墙外墙清洗
公司名称	南京云嘉幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区工农新村288号
联系电话	15851892684

产品详情

- 1.各类建筑物外墙清洗、玻璃幕墙、瓷砖、铝塑板清洗
- 2.装潢后保洁、酒店、厂房、日常保洁、大型工程竣工后开荒保洁等。
- 3.各种新旧屋面、地下室、卫生间、外墙等整体防水堵漏，各类房屋的室内外涂料粉刷。
- 4.各类地板清洗、打蜡、抛光。如 PVC 地板、复合地板、大理石、花岗岩、水磨石等。
- 5.各类石材翻新、保养、晶面处理及各种病变处理等。
- 6.定点保洁部：输送商场、企、事业单位的专业保洁员。

随着建筑个性化发展要求，幕墙维修，建筑对幕墙的要求也越来越多、越来越高。幕墙设计的现状与建筑设计需求间的矛盾也越来越突出，存在的主要问题有：

对幕墙设计重要性的认识问题，大部分的建筑设计单位、建设单位对幕墙设计在建筑工程设计中的重要性认识不足。哪些由幕墙设计完成，哪些由建筑设计单位完成目前尚无明确界定，建筑设计单位为了省事，将诸如幕墙的钢结构、金属屋面等在建筑图上常常是“由幕墙公司完成”几个字代替。建设单位往往在工程已经开工需要预埋时才进行幕墙招标，待招标完成幕墙设计开始介入时，往往主体施工早已开始，由于幕墙设计滞后造成增加结构梁柱、降低选用产品档次的现象时有发生。此举不仅造成建筑成本的增加，也给幕墙系统增加不安全因素。

自从建筑幕墙在国内使用以来，国家建设行政主管部门针对幕墙工程的管理文件中，涉及到幕墙设计的有三个重要的文件。它们对幕墙设计的发展起到了很好的推动作用。

国墙设计的现状主要可以概括为三点：一是具备幕墙设计资质的单位都是幕墙施工单位，也就是幕墙设计由幕墙施工单位完成。二是幕墙设计工作开展一般在建筑设计完成，幕墙外墙清洗，建筑施工开始以后。三是大部分幕墙工程的设计与施工同时招标。

钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，是经过强化处理，具有良好的机械性能和耐热抗震性能的玻璃。为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，节能幕墙玻璃更换，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，改善了玻璃抗拉强度。钢化玻璃的主要优点有两条，一是强度较之普通玻璃提高数倍，抗弯强度是普通玻璃的3到5倍，抗冲击强度是普通玻璃5到10倍，提高强度的同时亦提高了安全性。使用安全是钢化玻璃第二个主要优点，其承载能力增大改善了易碎性质，即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片，镇江幕墙，对人体的伤害极大地降低了。钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有2到3倍的高，一般可承受150LC以上的温差变化，对防止热炸裂有明显的效果。

半钢化玻璃介于普通平板玻璃和钢化玻璃之间的一个品种，它兼有钢化玻璃的部分优点，如强度较普通浮法玻璃高，是普通浮法玻璃的2倍，同时又回避了钢化玻璃平整度差，易自爆，一旦破坏即整体粉碎等不如人意之弱点。半钢化玻璃破坏时，沿裂纹源呈状径向开裂，一般无切向裂纹扩展，所以破坏后一般情况下仍能保持整体不塌落。

半钢化玻璃在建筑中适用于幕墙和外窗，可以制成钢化镀膜玻璃，其影像畸变优于钢化玻璃。

镇江幕墙-南京云嘉幕墙工程-幕墙外墙清洗由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。南京云嘉幕墙工程有限公司（www.njyunjia.com）在清洗这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云嘉幕墙一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。