

全自动排烟防火阀生产厂家 赛丰空调售后服务好

产品名称	全自动排烟防火阀生产厂家 赛丰空调售后服务好
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

产品详情

1、消防控制室的送、回风管在其穿墙处未设3c防火阀。电动调节阀排烟风机房入口也应安装排烟防火阀，以防火势蔓延到风机房所在层。设防火阀设备(sh è b è i)的意图是为了确保消防控制室的防火安全，但在建审过程中会发现有些工程规划图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀。2、消防控制 (control) 设备(sh è b è i)对防烟、排烟设备的控制、闪现功用不完善。根据规范中第6.3.9条的规矩：火灾报警供后，有必要间断有关部位的空调送风，关闭电动防火阀(作用：起火灾时控制管道内烟气流动作用)，并接收其反响信号;一同发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等，并接收其反响信号。

防火阀哪边才识更有效的贯彻其的使用价值，需要留神的即令我们在安装防火阀时，全自动排烟防火阀生产厂家，大势所趋要准保其在火灾时关闭的可靠性和启封的可靠性，而且作保防火阀的正常运行。这某些是有关其通性举足轻重的几许，企望能匡助到广大用户。防火阀在通风同行业中占据非常重要的来意，相似我们把它用在通风、空调体系的送、回风管路上，平日呈张开状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达标70 时即自行闭馆，并在早晚年月内能满足耐火安乐和耐火完整性要求，起隔烟阻火意图。在通气、空调机系统管路设计中，虽经精打细算，全自动排烟防火阀生产厂家，但在其实工事的运行工况设若有变，阳泉全自动排烟防火阀，则急需由此防火阀截门对系统各部分的风量开展调剂，进展系统调剂，全自动排烟防火阀生产厂家，将活门的开度固定下去，合理分红，以满足规划要求。

4、盐雾试验

将试件在盐雾箱进行喷盐雾试验，试件应能从开启位置可靠地关闭，以此检验阀门在实际工程中的抗腐蚀能力。

5、漏风量试验

阀体前后在规定的压差条件下，试件单位面积的漏风量不大于 $700\text{Nm}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ ，以此来检验阀门关闭后的密闭性能。

6、耐火试验

通过耐火试验，根据在规定时间内关闭能力和单位面积的漏风量两项指标，判定阀门的耐火能力。另外从产品的技术参数要求其耐火极限为3h。

全自动排烟防火阀生产厂家-赛丰空调售后服务好由德州赛丰空调设备有限公司提供。德州赛丰空调设备有限公司（dzsfkt.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！