

长治3C防火阀 赛丰空调供应商 3C防火阀生产厂家

产品名称	长治3C防火阀 赛丰空调供应商 3C防火阀生产厂家
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

产品详情

防火阀的功能特点

防火阀按阀门关闭方式分类：重力式防火阀;弹簧力驱动式防火阀(或称电磁式);电机驱动式防火阀;气动驱动式防火阀。主要部件：阀体、阀片、轴套、执行机构。

防火阀功能、特点：

- 1.70度熔断器动作，阀门自动关闭;
- 2.消控中心发出DC24V电信号，阀门自动关闭;
- 3.手动关闭;
- 4.输出关闭信号，联锁风机停止;
- 5.手动复位到开启;
- 6.手动调节风量。

防火阀加工厂

安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，3C防火阀生产厂家，输出关闭信号。防烟防火调节阀，常开，70度关闭，3C防火阀厂家，同1，不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，长治3C防火阀，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；常开型排烟防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，这种和1相似，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处

，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。

本企业始终恪守“，”的宗旨，用的产品服务客户。竭诚欢迎社会各界朋友光临，指导和洽谈订货。

防火阀，常开，70 或者280 关闭，一般安装在风管穿越**和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置输出电讯号，温度超过70 或者280 时阀门关闭，联动送（补）风机关闭。

防火阀

安装在通风、空调系统的送、回风管路上，3C防火阀生产厂家，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

长治3C防火阀-赛丰空调供应商-3C防火阀生产厂家由德州赛丰空调设备有限公司提供。德州赛丰空调设备有限公司（dzsfkt.tz1288.com）是从事“消防排烟风机,防火阀,正压送风机,铝合金风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。

。