

后部进料型沥青搅拌机（非炉膛进料）

产品名称	后部进料型沥青搅拌机（非炉膛进料）
公司名称	泉州市闽盛交通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:闽科 型号:LBJ-8 路面机械类型:沥青搅拌站
公司地址	福建省泉州市洛江区双阳华侨经济开发区2号园区
联系电话	86 0595 22656819 13960393089

产品详情

品牌	闽科	型号	LBJ-8
路面机械类型	沥青搅拌站	发动机型号	电机
额定功率	25 (kw)	整机重量	5 (t)
生产能力	8 (t/h)		

技术特点：

为提高沥青混合料的搅拌质量，保证沥青混合料裹敷均匀完全，提高热效率，延长炉膛使用寿命，本机结构包括设于可移动拖挂或固定式底盘上的燃烧装置、矿料烘干装置、矿料提升装置、搅拌装置、沥青称量输送装置及矿粉称量输送装置，上述矿料提升装置的出料口连接上述矿料烘干装置的入料口，矿料烘干装置的出料口连接至搅拌装置的入料口；其中上述矿料烘干装置的入料口与出料口皆设于上述燃烧装置的相对侧，并且所述的各装置共同固定于底盘上，从而避免燃烧器的火焰被进入烘干装置的矿料阻挡影响其烘干效果，具有热效率高、炉膛使用寿命长、成品料质量好等特点。

技术参数：

型号生产率进料重量 配套功率主机外形尺寸主机重量 ljb-8 8t / h0.5吨/斗 25kw 7 × 4 × 7.5(m)5 t滚筒转速：17 ~ 18转/分；搅拌器转速：36转/分;工作周期：180 ~ 240s控制方式：plc自动化集中控制;适用范围：热再生沥青混合料出料温度：新料120 ~ 160 ，最高180 可调；

燃料消耗：柴油： 7kg/t混合料