

# 泰安腾飞工程机械 浦沅汽车吊机维修专业公司

产品名称	泰安腾飞工程机械 浦沅汽车吊机维修专业公司
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安腾飞工程机械有限公司

汽车吊主吊臂主要有两种类型，一种是由型材和管材焊接而成的桁架结构吊臂，一种是有各种断面的箱型结构吊臂。随着汽车吊的发展，现在大部分的汽车吊吊臂都是箱型结构，只有少部分是桁架结构。

汽车吊副臂的作用是，当主臂的高度不能满足需要时，可以在主臂的末端连接副臂，达到往高处提升物体的目的。副臂只能提升较轻的物体。副臂一般只有一节臂，也有两节以上的折叠式副臂或伸缩式副臂，其中以折叠式的桁架结构副臂为常见。

起重机操作人员，由于位于封闭的驾驶室内而不会受到雷击的直接影响，因为驾驶室能将雷击转移到起重机的其它部位。当起重机的工作场地经常遭受暴风的袭击或起重机的作业范围受到限制，浦沅汽车吊机维修专业公司，操作人员都有责任放下吊臂。至于何时该将吊臂放下，300t汽车吊机维修专业公司，则取决于操作人员的判断。起重机制造商强烈建议在暴风雨即将来临时，迅速放下起重机吊臂。

在发觉或怀疑起重机被雷击后，应该采取下列措施：a)

对该设备进行彻底检查。检查电缆、电线是否破坏，管路是否漏油。b)对整个控制系统进行检查。c)缓慢地操作回转机构，留意上、下车连接部分，特别是回转支承是否发出不正常的声音。d)

放下吊臂、并检查其是否损坏；给吊臂上被雷击破坏的部位重新上漆。警告

若起重机被闪电击中，会导致起重机近距离范围内所有人员重shang，甚至是死wang。

预防措施：1.在暴风雨来临之前，放下起重机吊臂。

2.在暴风雨期间，切勿靠近起重机或任何大型金属物体。注意雷击会对起重机产生严重的损坏，包括：

1.整个控制系统的崩溃。2.局部焊点及连接上、下车的回转支承的损坏。

液控单向阀的反向油路只有当其控制油路输入一定压力油液之后才可能连通。它是一种能对油路实现通断控制的开关元件，400t汽车吊机维修专业公司，通常人们又称之为液压锁。将液压锁反向串接在液压缸（液压马达）的回油路中，并将其控制油路与液压缸（液压马达）的进油路相连，就能使回油路在制动状态下因控制油路无压力油作用而切断，对液压缸（液压马达）起到应有的锁紧作用。

液压锁的锁紧效果取决于阀芯形状和阀的结构型式。阀芯如果采用球阀式或滑阀式，其泄漏仍将是难免的，汽车吊机维修专业公司，即油液有可能通过因阀芯冲击而产生的沟槽或阀芯与阀体间的间隙泄漏。

因此，用在汽车起重机中的液压锁阀芯应该选用密封性能好的锥芯，即使长久使用也能保证滴油不漏。根据汽车起重机的工况特点，应选用带有卸荷阀芯的IY-F型高压液压锁。对支腿油路，有支撑锁紧和悬挂锁紧两项锁紧要求。根据不同油路，每个支腿可采用仅为一个液控单向阀、仅能起单向锁紧作用的单向液压锁，或由两个液控单向阀交叉连接而成的双向液压锁。一般采用的是后一种方案。每个支腿锁紧装置都必须独立设置。

泰安腾飞工程机械-浦沅汽车吊机维修专业公司由泰安腾飞工程机械有限公司提供。泰安腾飞工程机械有限公司（[www.zgdcpj.com](http://www.zgdcpj.com)）是一家从事“汽车起重机,挖掘机,装载机,叉车等机械修理,保养”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中联重科全系列汽车起重机售后服务维修”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使泰安腾飞工程机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！