

# 防腐风机价格 宁波风机 中宝通风设备有限公司

产品名称	防腐风机价格 宁波风机 中宝通风设备有限公司
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

## 产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，防腐风机厂家，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

### 负压风机

湿帘水循环系统与水泵选型为了节约水源，所以湿帘系统要配合水泵实现系统的水循环利用，附以地下水池（有条件可以采用冷却水塔）实现回水的冷却，流程图如下：湿帘系统水循环流程图

水泵选型方法： 水泵的水量可根据每平方米湿帘配5kg/h的水来确定；

水泵扬程可按湿帘安装高度及管道系统阻力计算计算确定。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，玻璃钢负压风机直销，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

### 负压风机位置安装：

（1）一般来说，负压风机选定安装在建筑物的中部，尽量减少风管的送风阻力，缩短安装管道的长度；若有条件尽可能将负压风机安装在降温环境的主导风方向；

（2）安装时要注意做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏。

（3）在负压风机安装位置上，要确保其机架结构能支撑整个负压风机主机体和机口送风管道以及检修人员的重量。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，防腐风机价格，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，宁波风机，产品销售到各大城市及地区。

## 排气扇安装

排气扇安装必须可靠、牢固，与地面相距2.3m以上；

排气扇要与屋顶之间的距离必须达到5CM以上；

记得吸顶式不要安装在油烟多、灰尘多的地方，要离开高温源；

带风扇的壁式既可在各场所通风换气，也可用于抽油烟；

提醒大家当利用插座供电时，的电源线应配接符合安全标准的插头；

排气扇的电源线中黄绿双色线必须要接地；

排气扇的电源尽量要接全极开关；

天花板顶部必须设置检查孔；

防腐风机价格-宁波风机-中宝通风设备有限公司由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司（[www.zbtfsb.com](http://www.zbtfsb.com)）位于常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中宝通风在其它中享有良好的声誉。中宝通风取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。中宝通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。